

TASKI Jontec Technique

Bouche-pores pour le sol

Description

Bouche-pores semi permanent pour le traitement de base de la plupart des sols durs poreux. Un polymère spécifique est utilisé dans le produit pour boucher les pores, faciliter l'adhérence et aider à diminuer l'utilisation d'autres couches d'émulsions pour le sol. En assurant l'adhérence, les émulsions pour le sol utilisées ultérieurement auront une plus grande durabilité.

Convient pour une application avec les méthodes conventionnelles ainsi qu'avec le TASKI ProSpeed. TASKI ProSpeed est un applicateur agréable à utiliser et ergonomique pour l'application d'une couche de protection sur le sol. Il offre une meilleure qualité de la couche de protection, augmente la productivité et réduit en même temps considérablement la consommation des produits chimiques et les déchets d'emballage. En utilisant le TASKI ProSpeed la consommation de produit peut être contrôlée et en plus, le TASKI ProSpeed offre une couche de protection de qualité supérieure.


Propriétés principales

- Facilite l'adhérence sur les sols problématiques
- Couche semi permanente
- Remplit les pores
- Diminue la consommation de l'émulsion sur la couche supérieure du sol
- Disponible en bidons de 5 L pour l'application avec les méthodes traditionnelles ou en conditionnement « Prêt à l'emploi » en sachets de 4 x 2,5 L (avec pads) pour l'application avec l'applicateur TASKI ProSpeed.

Avantages

- Idéal pour l'utilisation sur la plupart des matériaux, sols et surfaces problématiques.
- Les émulsions conventionnelles pour le sol peuvent être enlevées sans endommager le bouche-pores.
- Prépare le sol pour faciliter l'application d'émulsions sur des sols poreux ou abîmés.
- Permet d'économiser les émulsions.
- Convient pour l'application avec les méthodes traditionnelles avec mop et seau ou avec l'applicateur standard. Pour obtenir une couche de protection de qualité supérieure, il est conseillé d'utiliser l'applicateur TASKI ProSpeed. Celui-ci augmente considérablement les résultats et la productivité et améliore l'ergonomie pour l'utilisateur.

F2h



TASKI Jontec Technique

Mode d'emploi

Dosage:

Le produit est prêt à l'emploi. A utiliser non dilué.

Utilisez les sachets "prêt à l'emploi" de 4 x 2,5 L uniquement en combinaison avec l'applicateur TASKI ProSpeed.

Application :

A appliquer uniquement sur des sols décapés, bien rincés et complètement secs.

En cas d'utilisation avec l'applicateur TASKI ProSpeed, lisez d'abord les instructions d'emploi avant l'application. Verser le produit avec parcimonie sur le sol et étaler de manière uniforme avec un applicateur en bandes de 1-1,5m qui se chevauchent en étant encore mouillées. Laisser sécher complètement (20-40 minutes). Appliquer une deuxième couche sur des sols très poreux. Laisser sécher complètement et appliquer ensuite les autres couches d'émulsion standard de chez JohnsonDiversey jusqu'à obtention de l'aspect souhaité.

Important:

A utiliser uniquement sur des sols décapés, nettoyés en profondeur, rincés abondamment et complètement secs. Ne pas utiliser sur des sols en bois. Appliquer uniquement sur du ciment complètement sec et des sols en béton armé.

Données techniques

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Aspect: | liquide blanc opaque |
| Densité relative [20°C]: | 1.03 |
| Valeur pH: | 8.2 – 8.7 |
| Consommation: | 20-40 ml/m ² |

Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

Recommandations pour la manipulation et le stockage

Manipulation:

Pour les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'élimination du produit, consulter la Fiche de Sécurité correspondante (Material Data Sheet).

Usage réservé au personnel professionnel formé.

Stockage:

Conserver dans l'emballage d'origine fermé à l'abri des températures extrêmes. Ne pas stocker à des températures inférieures à 5°C.

Conditionnements disponibles

| Code article | Conditionnement | Type de conditionnement |
|--------------|-----------------|-------------------------|
| 7513198 | 2 x 5 L | Bidon |
| 7516464 | 4 x 2.5 L | sachet |

JohnsonDiversey (B)
Haachtsesteenweg 672
1910 Kampenhout
Tel. 016 61 77 77
www.johnsondiversey.be