



**WAT-OUT**



- ⊗ Chaussure de sécurité basse de type loafer. Coloris blanc.
- ⊗ Tige en matière synthétique **WAT-OUT**®, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l'eau et au savon.
- ⊗ Doublure **3D.LINING**® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l'humidité vers l'extérieur, haute respirabilité et séchage rapide.
- ⊗ Doublure avant-pied en textile non tissé. résistant à l'abrasion et aux acides de la transpiration.
- ⊗ Haut de tige matelassé pour un meilleur confort au niveau des malléoles et du tendon d'Achille.
- ⊗ Fermeture par élastique sous languette.
- ⊗ Première de propreté complète en polyuréthane et textile, anatomique et antistatique. Absorbant de choc au talon. Perforation sur l'avant pied pour une meilleure respirabilité.
- ⊗ Première de montage antistatique.
- ⊗ Embout de sécurité **LIGHT-PLUS**® en matériau synthétique protégeant d'un choc de 200J

**Résistance au glissement**

selon la norme ISO 20345:2011

**Qualité SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Sol céramique/sulfate de Lauryl

A plat **0,39** (>0,32) - Talon **0,35** (>0,28)

**SRB** Sol acier /Glycérine

A plat **0,21** (>0,18) - Talon **0,16** (>0,13)

Semelle de marche en PU mono-densité :

- ▶ Résistante aux graisses et produits de nettoyage
- ▶ Résistante à l'abrasion
- ▶ Crampons à canaux croisés pour favoriser l'évacuation des fluides.



Poids	Brut (42) : 1118 g / Net (42) : 900 g			
Pointure	35 au 39	40 au 42	43 au 45	46 au 48
Conditionnement	5 paires		10 paires	
Dimensions cartons (mm)	585 x 199 x 315	585 x 395 x 315	680 x 425 x 350	680 x 215 x 350
Dimensions boîtes (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	