P50 WP

PUMPSAUGER mit Schmutzwasserpumpe

Der 50 Liter Pumpsauger ist das ideale Gerät für den harten Profi-Einsatz. Die integrierte, leistungsstarke Schmutzwasserpumpe wird direkt am Sauger eingesteckt und fördert das Schmutzwasser kontinuierlich über den mitgelieferten 10 m Schmutzwasserschlauch mit C--Rohr Anschluss aus dem Saugerbehälter.

Eignung
Abpumpen von Wasser nach Hochwasser oder Leitungsschäden, Flachdach-sanierung, Teich- oder Poolreinigung und andere Reinigungsaufgaben.



FILTERNETZ
mit Reißverschluss

ROBUST
Besonders robuster Behälter aus schlagfestem Kunststoff

9 m FÖRDERHÖHE



Funktionsprinzip:
Wasser wird angesaugt. Die integrierte Schmutzwasserpumpe fördert das gesammelte Wasser sofort durch den hinten am Gerät angebrachten C-Rohr-Anschluss weiter.



Die 360 mm breite Nass-bodendüse kann vor-und rückwerts wasser absaugen



Kräftige Schmutzwasserpumpe mit Trockenlaufgarantie bis zu 100 Stunden



C-Rohr Anschluss für den Schmutzwasserschlauch, passend z.B. für Feuerwehr-und THW-Schläuche.

STANDARDZUBEHÖR:



Filternetz
code: 3.8023.110048



1. Nassbodendüse (360 mm)
code: 3.8023.109070
2. Fugendüse
code: 3.8023.102016
3. Möbelpinsel
code: 3.8023.102017
4. Die glasklare Teichdüse eignet sich ebenso zur Pool-reinigung, wie auch zur Beseitigung von Wassereinbruch bei Hochwasser.
code: 3.8023.110052



7 m Saugschlauch komplett
code: 3.8023.110049



10 m Schmutzwasserschlauch mit C-Rohr Anschluss
code: 3.8023.110053



4x 0,5 m Kunststoffsaugrohre
code: 3.8023.110047
(pro Stück)

TECHNISCHE DATEN:

- Leistungsstarke Pumpe mit bis zu 14.000 Liter/h Förderleistung.
- Ein Filternetz hält Blätter, Holz und kleinere Gegenstände im Saugerbehälter zurück und verhindert, dass die Pumpe verstopft. Das Filternetz kann bequem mittels robustem Reißverschluss entleert werden.
- Das Abwasser wird kontinuierlich über den mitgelieferten 10 m Schmutzwasser-schlauch aus dem Gerätebehälter geleitet. Der C-Rohr Anschluss des Abwasser-schlauches hat Standardmaß und passt auch für Feuerwehr- und THW-Schläuche.

MODELLE:

P50 WP									
	TYPE								
		m³/h	*mbar*	*l*	*W*	*m*	*dB*	*mm*	*kg*
3.108.040	P50 WP	252	230	50	1300 (1x230 V)	7,5	76	500x440x650	15



Änderungen Vorbehalten