

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 08/05/2009	<u>Revisie nr</u> : 7	<u>Vervangt fiche</u> : 27/06/2007
-------------------------------	-----------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT : **ECLAT**
ref. : RI-01 / RI-024

Verantwoordelijke producent en verdeler : GROUP RIEM B.V.B.A

Adres : Chaussée de Charleroi 226 – B-5140 LIGNY (SOMBREFFE)

Telefoon : int (32) (0)71 81 34 34

Fax : int (32) (0)71 81 80 84

Antigift Centrum :

Brussel : Tel. : int (32) (0)70 245 245

■ ■ ■ ■ 1. Identificatie van de stof of het preparaat en de vennootschap / onderneming ■ ■ ■ ■

Product : Sproeiapparaten – Netto inhoud : 300 – 600 ml.
 Bedrijfsidentificatie : Zie producent/verdelers.
 Ref. nr : C.492
 Handelsnaam : ECLAT.
 Aard van het product : Meubelwas.
 Gebruik : Huiselijk. Professioneel. Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 2. Samenstelling / Informatie over de bestanddelen ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Dit product wordt als gevaarlijk beschouwd en bevat gevaarlijke stoffen.

Naam Component	CAS Nr / EINECS Nr / EG Index	Symbolen	R-Zinnen
Phosphorisch glycolether ester	----	Xi	38
Hydrocarbon-oplosmiddel (aliphatic)	----	F N Xn	11-38-51/53-65-67
Isoparaaffine	64741-65-7 / 265-067-2 / 649-275-00-4	Xn	53-65-66
Parfum	Geen CAS nummer : preparaat	Xn	43
Butaan	106-97-8 / 203-448-7 / 601-004-00-0	F+	12
Propan	74-98-6 / 200-827-9 / 601-003-00-5	F+	12

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 3. Identificatie van de gevaren ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Risicozinnen : Zeer licht ontvlambaar. Irriterend voor de huid.
 Gevaarlijke stoffen : Zeer licht ontvlambaar.
 Milieugevaar : Schadelijk voor in het water levende organismen ; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
 Primaire bron van blootstelling : Herhaald of langdurig huidcontact.
 Symptomen bij gebruik :
☐ Inademing : Hoest.
☐ Contact met de huid : Een langdurig of herhaald contact kan droge of gekloofde huid veroorzaken.
☐ Contact met de ogen : Veroorzaakt een rechtstreeks contact met de ogen gewoonlijk irritatie. Roodheid. Een was voor de ogen hebben.
☐ Inname : Inslikken onwaarschijnlijk. Mag niet in aanraking te komen met voedsel en niet te worden ingeslikt.

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 08/05/2009	<u>Revisie nr</u> : 7	<u>Vervangt fiche</u> : 27/06/2007
-------------------------------	-----------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT : **ECLAT**

ref. : RI-01 / RI-024

4. Eerstehulpmaatregelen

Eerste hulp

- ☐ Inademing : In frisse lucht laten ademen.
- ☐ Contact met de huid : Huid grondig wassen met zachte zeep en water.
- ☐ Contact met de ogen : Onmiddellijk spoelen met veel water. Medische hulp inroepen indien pijn, knippen, tranen of roodheid aanhoudt.
- ☐ Inname : De mond spoelen. Indien men zich omwel voelt, een arts raadplegen.

5. Brandbestrijdingsmaatregelen

- Gevarenklasse : Zeer licht ontvlambaar.
- Preventie : Geen open vuur. Rookverbod.
- Blusmiddelen : Droog chemisch product. Koolstofdioxide. Schuim. Water.
- Aangrenzende branden : Een verpulvering of een waternevel gebruiken om de naburige uitrusting af te koelen.
- Speciale blootstellingsrisico's : Dampen mengen zich goed met lucht, explosieve mengsels vormend.
- Brand- en explosiebeveiliging : Brandzone niet betreden zonder aangepaste veiligheidsuitrusting, inclusief ademhalingsbescherming.
- Speciale voorschriften : Wees uiterst voorzichtig wanneer een scheikundige brand bestreden wordt. Vermijden dat (gebruikt) bluswater in het milieu terechtkomt.

6. Maatregelen bij accidenteel vrijkomen van de stof of het preparaat

- Persoonlijke voorzorgsmaatregelen : Niet roken. Opruimpersoneel uitrusten met aangepaste bescherming.
- Milieu-voorzorgsmaatregelen : Niet in riolering of openbare wateren laten wegstromen. De overheid informeren indien dit product een riolering of open water binnendringt.
- Bij morsen en/of lekkage : De ontstekingsbronnen uitschakelen. Gemorst product zo snel mogelijk opruimen d.m.v. een absorberend product. Restanten aanlengen en wegspoelen. Afwaswater terugwinnen voor later verwijdering. Afvalmengsels die propaan/butaan bevatten mogen nooit in een afvoer of riolering worden geloosd waar dampen zich kunnen ophopen die kunnen ontvlammen.

7. Hantering en opslag

- Algemeen : Aërosolendamp niet inademen.
- Voorzorgen tijdens handeling en opslag : Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
- Opslag : Opslaan in een droge, koele, goed geventileerde ruimte. Indien buiten gebruik, vaten gesloten houden. Plaatselijke luchtafvoer of algemene ventilatie van de ruimte voorzien om stof- en/of dampconcentraties tot een minimum te beperken.
- Opslag - buiten het bereik van : Rechtstreeks zonlicht. Warmtebronnen. Vonken. Open vuur.
- Behandeling : Onmiddellijk verwijderen van de ogen, huid en kleding. De handen en andere blootgestelde huidgedeelten wassen met zachte zeep en water, dan pas eten, drinken, roken of het werk verlaten. Product behandelen volgens de procedures betreffende een goede industriële hygiëne en veiligheid. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder.

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling / persoonlijke bescherming

- Persoonlijke beveiliging : Bril. Handschoenen.
- ☐ Ademhalingsbescherming : Wanneer overmatige damp kan worden gevormd, goedgekeurd masker dragen.
- ☐ Huidbescherming : In geval van herhaald of langdurig contact, handschoenen dragen.

VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 08/05/2009	<u>Revisie nr</u> : 7	<u>Vervangt fiche</u> : 27/06/2007
-------------------------------	-----------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT : **ECLAT**

ref. : RI-01 / RI-024

- ☐ Oogbescherming : Bril.
- ☐ Inslikken : Niet eten, drinken, of roken tijdens gebruik.
- Industriële hygiëne : Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.
- Maatregelen bij blootstelling
- Betreffende ingrediënten : Zie Rubriek : Informatie over ingrediënten.

■■■■■■■■■■ 9. Fysische en chemische eigenschappen ■■■■■■■■■■

- Fysische vorm : Vloeibaar.
- Kleur : Kleurloos.
- Geur : Reukwater.
- Overige : Zie Rubriek Informatie over ingrediënten.

■■■■■■■■■■ 10. Stabiliteit en reactiviteit ■■■■■■■■■■

- Gevaarlijke ontbindingsproducten : Geen in normale omstandigheden.
- Gevaarlijke reacties : Geen in normale omstandigheden.
- Gevaarlijke eigenschappen : Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontploffbaar damp-lucht mengsel vormen.
- Te vermijden condities : Warmte. Rechtstreeks zonlicht. Open vuur. Vonken.

■■■■■■■■■■ 11. Toxicologische informatie ■■■■■■■■■■

- Betreffende het product : Zie rubriek 15 “ Wettelijke verplichte informatie”.
- Oraal (rat) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.
- Dermaal (Konijn) LD50 [mg/kg] : Geen gegevens beschikbaar.
- Inademing (rat) LC50 [mg/l/4u] : Geen gegevens beschikbaar.
- Betreffende de ingrediënten : Zie rubriek 2 “ Informatie over ingrediënten”.

■■■■■■■■■■ 12. Milieu-informatie ■■■■■■■■■■

- Informatie betreffende ecologische effecten : Dit product bevat gevaarlijke stoffen voor het aquatisch milieu.
- Betreffende het product : Zie rubriek 15 “ Wettelijke verplichte informatie”.
- LC50-96 Uur - vis [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.
- 48 Uur-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.
- IC50 72h Algae [mg/l] : Geen gegevens beschikbaar.
- Op de ingrediënten : Zie rubriek 2 “ Informatie over ingrediënten”.

■■■■■■■■■■ 13. Instructies voor verwijdering ■■■■■■■■■■

- Afvalverwijdering : Voorkom lozing in het milieu.
 Houder onder druk - Ook na gebruik, niet doorboren of verbranden.
 EENMAAL VOLLEDIG LEEG, zijn de containers recycleerbaar zoals elke andere verpakking.
 Indien niet leeg verpakking naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval brengen.
 Op een veilige manier opruimen in overeenstemming met lokale/nationale voorschriften.

■■■■■■■■ 14. Informatie met betrekking tot het vervoer ■■■■■■■■

Gevaarlabel(s) : Zeer licht ontvlambaar.



VEILIGHEIDSGEGEVENSBLAD

<u>Drukdatum</u> : 08/05/2009	<u>Revisie nr</u> : 7	<u>Vervangt fiche</u> : 27/06/2007
-------------------------------	-----------------------	------------------------------------

NAAM VAN PRODUCT: **ECLAT**

ref.: RI-01 / RI-024


Land vervoer □ ADR/RID : Klasse 2-5F - UN 1950
Zee vervoer □ IMO-IMDG code : AEROSOLS UN 1950
Luchtvaart vervoer □ ICAO/IATA : AEROSOLS UN 1950

15. Wettelijk verplichte informatie

Symbole :



Zeer licht ontvlambaar



Irriterend

R-Zinnen : R12 / Zeer licht ontvlambaar.
R38 / Irriterend voor de huid.
R52/53 / Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R66 / Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
R67 / Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

S-Zinnen : S02 / Buiten bereik van kinderen bewaren.
S16 / Verwijderd houden van ontstekingsbronnen - Niet roken.
S23 / Aërosolendamp niet inademen.
S51 / Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Houder onder druk. Beschermen tegen de zon en niet blootstellen aan een hogere temperatuur dan 50°C. Ook na gebruik niet doorboren of verbranden. Niet spuiten in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp.

16. Overige informatie

Aanbevolen toepassingen & beperkingen : Zie technische fiche voor gedetailleerde inlichtingen.
 Andere gegevens : Geen.

De inhoud en het formaat van dit MSDS zijn in overeenstemming met Richtlijn 91/155/EEC en zijn amendementen van de EEG Commissie.

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID De informatie in deze MSDS werd verkregen van bronnen die, naar best weten, betrouwbaar zijn. De informatie werd echter ter beschikking gesteld zonder enige garantie - direct geïmpliceerd - betreffende de correctheid. De condities of methoden van hantering, opslag, gebruik of het afwerken van het product, liggen buiten onze controle en beheersing en kunnen eventueel ook buiten onze kennis liggen. Om deze en ook om andere redenen, accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid terwijl aansprakelijkheid voor verliezen, beschadiging of onkosten uitdrukkelijk worden afgewezen die op welke wijze dan ook, kunnen voortvloeien uit de hantering, de opslag, het gebruik of het afwerken en afdanken van het product. Deze MSDS werd samengesteld, en dient ook uitsluitend te worden gebruikt, voor dit product. Als het product wordt gebruikt als een component in een ander product, is het mogelijk dat de MSDS informatie niet van toepassing is.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
Einde van document