

045 Slabmat™



- Tapis ultra résistant en caoutchouc renforcé absorbant les chocs, protégeant les sols et les objets tombant au sol.



045 Slabmat™

FICHE PRODUIT		
Désignation	Tapis de protection	
Type	Tapis absorbant les chocs	
Description	Surface granuleuse pour une meilleure adhérence	
Matériaux	Caoutchouc	
Procédé	Moulage par compression	
Catégorie	Better	
Applications recommandées	Entrepôts d’objets pondéreux industriels tels que moules de fabrication, morceau de moteur, salles de sport, patinoires, terrains de golfs, remorques, étables.	
Coloris	Noir	
Poids	18 kg/m²	
Epaisseur	12.7 mm	
Dimensions standards	120 cm x 180 cm	
Longueurs sur mesure	N/A	
Remarques spéciales		
FICHE TEST		
Tests	Normes	Résultats
Exposition aux ultra violets	ASTM D295	Elongation jusqu’à rupture: 80% Résistance à la traction : 600PSI Shore A duromètre: 64
Vieillessement artificiel	ASTM D750	Elongation jusqu’à rupture : 80% Résistance à la traction : 460PSI Shore A duromètre: 67
Propriétés physique avec vieillissement par la chaleur	ASTM 573	Elongation jusqu’à rupture: 66% Résistance à la traction : 343PSI Shore A duromètre: 75
Charge maximale	ASTM D624	117 lb/In
Compression déflexion	ASTM D575	Déflexion % 10- charge PSI 100 Déflexion % 20- charge PSI 205 Déflexion % 30- charge PSI 345 Déflexion % 40- charge PSI 610
Classement feu	UL 94 HB	Taux de combustion 0.84 In/min Limite 1.5 max
Abrasion Taber	ASTM D3389	320
Stabilité dimensionnelle		0.24 %
Gamme de tolérance dimensionnelle		48000 à 48300” Gamme de tolérance en largeur 72000 à 72500” ½” & ¾” Tolérance d’épaisseur. +/- 0.030”
Développement durable	• Caoutchouc recyclé • En accord avec la norme REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals)	