



Werner & Mertz  
Professional

## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

### RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise

#### 1.1 Identificateur de produit

Nom commercial : TANET interior Q&E 6 x 325 ML  
numéro d'identification : 71506

#### 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Utilisation de la substance/du mélange : Produit de nettoyage  
Réservé aux utilisateurs professionnels.

#### 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité

Société : Werner & Mertz Benelux S.A./N.V.  
Drève Richelle, 161 K BOITE/BUS 29  
1410 Waterloo  
Téléphone : +3223520400  
Téléfax : +3223510860  
Adresse e-mail Personne responsable/émettrice : Produktsicherheit@werner-mertz.com  
Personne de contact : Développement produits / sécurité produits

#### 1.4 Numéro d'appel d'urgence

070/245.245

### RUBRIQUE 2: Identification des dangers

#### 2.1 Classification de la substance ou du mélange

Classification (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Irritation oculaire, Catégorie 2

H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

#### 2.2 Éléments d'étiquetage

Étiquetage (RÈGLEMENT (CE) No 1272/2008)

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement : Attention

Mentions de danger : H319 Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence : P102 Tenir hors de portée des enfants.

**Prévention:**

P260

Ne pas respirer les aérosols.

**Intervention:**

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer



Werner & Mertz  
Professional

## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

P337 + P313

avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

**Elimination:**  
P501

Ne jeter que les emballages entièrement vides dans les containers spéciaux.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

### Marquage dans la concentration d'utilisation

N'est pas une substance ni un mélange dangereux conformément au règlement (CE) No. 1272/2008.

### 2.3 Autres dangers

Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus.  
Pas d'information disponible.

## RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

### 3.2 Mélanges

#### Composants dangereux

| Nom Chimique                                                    | No.-CAS<br>No.-CE<br>Numéro<br>d'enregistrement | Classification<br>(RÈGLEMENT (CE) No<br>1272/2008)              | Concentration (%) |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|
| Sodium laureth sulfate<br>(INCI)                                | 68891-38-3<br>01-2119488639-16                  | Skin Irrit.2; H315<br>Eye Dam.1; H318<br>Aquatic Chronic3; H412 | >= 2 - < 5        |
| D-Glucopyranose,<br>oligomeric, decyl octyl<br>glycosides (NLP) | 68515-73-1<br>01-2119488530-36                  | Eye Dam.1; H318                                                 | >= 2 - < 5        |
| 1-butoxypropane-2-ol                                            | 5131-66-8<br>225-878-4<br>01-2119475527-28      | Eye Dam.2; H319<br>Skin Irrit.2; H315<br>Flam. Liq.3; H226      | >= 1 - < 2        |
| Substances avec limite d'exposition sur le lieu de travail :    |                                                 |                                                                 |                   |
| éthanol                                                         | 64-17-5<br>200-578-6<br>01-2119457610-43        | Flam. Liq.2; H225<br>Eye Irrit.2; H319                          | >= 10 - < 15      |

Pour l'explication des abréviations voir section 16.



## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

### RUBRIQUE 4: Premiers secours

#### 4.1 Description des premiers secours

- |                                 |   |                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conseils généraux               | : | Pas de dangers qui requièrent des mesures spéciales de premiers secours.                                                                                                                               |
| En cas d'inhalation             | : | Mettre la victime à l'air libre en cas d'inhalation accidentelle de poussière ou de fumées provenant de surchauffage ou de combustion.<br>Si les troubles se prolongent, consulter un médecin.         |
| En cas de contact avec la peau  | : | Oter immédiatement les vêtements et les chaussures contaminés.<br>Laver au savon avec une grande quantité d'eau.                                                                                       |
| En cas de contact avec les yeux | : | Protéger l'oeil intact.<br>Retirer les lentilles de contact si on peut le faire facilement.<br>Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, y compris sous les paupières, pendant au moins 15 minutes. |
| En cas d'ingestion              | : | Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.<br>Ne pas faire boire de lait ou de boissons alcoolisées.<br>Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.                           |

#### 4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés

- |           |   |                               |
|-----------|---|-------------------------------|
| Symptômes | : | Pas d'information disponible. |
| Risques   | : | Pas d'information disponible. |

#### 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires

- |            |   |                                                                                         |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Traitement | : | Pour le conseil d'un spécialiste, les médecins doivent contacter le centre anti-poison. |
|------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|

### RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

#### 5.1 Moyens d'extinction

- |                                |   |                                                                                                 |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Moyens d'extinction appropriés | : | Utiliser des moyens d'extinction appropriés aux conditions locales et à l'environnement proche. |
|--------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange

- |                                                        |   |                                                                                           |
|--------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie | : | Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau. |
| Produits de combustion dangereux                       | : |                                                                                           |

#### 5.3 Conseils aux pompiers

- |                          |   |                                                                  |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------|
| Équipement de protection | : | En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire |
|--------------------------|---|------------------------------------------------------------------|



Werner & Mertz  
Professional

## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

spécial pour les pompiers

autonome.

Information supplémentaire

: Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

### RUBRIQUE 6: Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle

#### 6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence

Précautions individuelles

: Utiliser un équipement de protection individuelle.

#### 6.2 Précautions pour la protection de l'environnement

Précautions pour la protection  
de l'environnement

: Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les égouts ou les cours d'eau.  
Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

#### 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Méthodes de nettoyage

: Essuyer avec une matière absorbante (p.ex. tissu, laine).  
Conserver dans des récipients adaptés et fermés pour l'élimination.

#### 6.4 Référence à d'autres rubriques

Équipement de protection individuel, voir section 8., Traiter le produit récupéré selon la section "Considérations relatives à l'élimination"., Voir chapitre 15 concernant les réglementations nationales spécifiques.

### RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

#### 7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger

Conseils pour une manipulation  
sans danger

: Équipement de protection individuel, voir section 8. Pas de recommandations spéciales requises pour la manipulation.

Indications pour la protection  
contre l'incendie et l'explosion

: Mesures préventives habituelles pour la protection contre l'incendie.

Mesures d'hygiène

: Pratiques générales d'hygiène industrielle.

#### 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités

Exigences concernant les aires  
de stockage et les conteneurs

: Tenir le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien aéré.  
Entreposer à température ambiante dans le récipient d'origine.

Précautions pour le stockage en  
commun

: Pas de restrictions particulières pour le stockage en commun.

Autres données

: Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

#### 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s)



Werner & Mertz  
Professional

## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

Utilisation(s) particulière(s) : Produit de nettoyage

### RUBRIQUE 8: Contrôles de l'exposition/protection individuelle

#### 8.1 Paramètres de contrôle

| Composants | No.-CAS | Type de valeur<br>(Type d'exposition) | Paramètres de<br>contrôle            | Mise à jour | Base   |
|------------|---------|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------|
| éthanol    | 64-17-5 | TGG 8 hr                              | 1.000 ppm<br>1.907 mg/m <sup>3</sup> | 2006-03-23  | BE OEL |

#### DNEL

**Sodium laureth sulfate (INCI)**  
**68891-38-3:**

: Utilisation finale: Travailleurs  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Utilisation finale: Travailleurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques  
Valeur: 175 mg/m<sup>3</sup>

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques  
Valeur: 52 mg/m<sup>3</sup>

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Ingestion  
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Utilisation finale: Travailleurs  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux  
Valeur: 0,132 mg/cm<sup>2</sup>

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets locaux  
Valeur: 0,079 mg/cm<sup>2</sup>

**D-Glucopyranose, oligomeric,**  
**decyl octyl glycosides (NLP)**

: Utilisation finale: Travailleurs  
Voies d'exposition: Contact avec la peau



Werner & Mertz  
Professional

## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

### 68515-73-1:

Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Utilisation finale: Travailleurs

Voies d'exposition: Inhalation

Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Valeur: 420 mg/m<sup>3</sup>

Utilisation finale: Consommateurs

Voies d'exposition: Contact avec la peau

Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Utilisation finale: Consommateurs

Voies d'exposition: Inhalation

Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Valeur: 124 mg/m<sup>3</sup>

Utilisation finale: Consommateurs

Voies d'exposition: Ingestion

Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

### 1-butoxypropane-2-ol 5131-66-8:

: Utilisation finale: Travailleurs

Voies d'exposition: Contact avec la peau

Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Utilisation finale: Travailleurs

Voies d'exposition: Inhalation

Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Valeur: 270,5 mg/m<sup>3</sup>

Utilisation finale: Consommateurs

Voies d'exposition: Contact avec la peau

Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Valeur: 16 mg/kg p.c./jour

Utilisation finale: Consommateurs

Voies d'exposition: Inhalation

Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Valeur: 33,8 mg/kg p.c./jour

Utilisation finale: Consommateurs

Voies d'exposition: Ingestion

Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Valeur: 8,75 mg/kg p.c./jour

### éthanol 64-17-5:

: Utilisation finale: Travailleurs

Voies d'exposition: Inhalation

Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets locaux

Valeur: 1900 mg/m<sup>3</sup>

Utilisation finale: Travailleurs

Voies d'exposition: Inhalation

Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Valeur: 950 mg/m<sup>3</sup>

Utilisation finale: Travailleurs



Werner & Mertz  
Professional

## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets locaux  
Valeur: 950 mg/m3

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Inhalation  
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques  
Valeur: 114 mg/m3

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Ingestion  
Effets potentiels sur la santé: Long terme - effets systémiques

Utilisation finale: Consommateurs  
Voies d'exposition: Contact avec la peau  
Effets potentiels sur la santé: Aigu - effets locaux  
Valeur: 950 mg/m3

### PNEC

**Sodium laureth sulfate (INCI)** : Eau douce  
**68891-38-3:** Valeur: 0,24 mg/l

Eau de mer  
Valeur: 0,024 mg/l

Sédiment d'eau douce  
Valeur: 0,9168 mg/kg

Sédiment marin  
Valeur: 0,09168 mg/kg

Sol  
Valeur: 7,5 mg/kg

STP  
Valeur: 10000 mg/kg

intermittent release  
Valeur: 0,071 mg/l

**D-Glucopyranose, oligomeric,** : Eau douce  
**decyl octyl glycosides (NLP)** Valeur: 0,176 mg/l  
**68515-73-1:**

Eau de mer  
Valeur: 0,0176 mg/l



Werner & Mertz  
Professional

## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

intermittent release  
Valeur: 0,27 mg/l

STP  
Valeur: 560 mg/l

Sédiment d'eau douce  
Valeur: 1,516 mg/kg

Sédiment marin  
Valeur: 0,152 mg/kg

Sol  
Valeur: 0,654 mg/kg

**1-butoxypropane-2-ol**  
**5131-66-8:**

: Eau douce  
Valeur: 0,525 mg/l

Eau de mer  
Valeur: 0,0525 mg/l

Sédiment d'eau douce  
Valeur: 2,36 mg/kg

Sédiment marin  
Valeur: 0,236 mg/kg

Sol  
Valeur: 0,16 mg/kg

STP  
Valeur: 10 mg/l

**éthanol**  
**64-17-5:**

intermittent release  
Valeur: 5,25 mg/l

: Eau douce  
Valeur: 0,96 mg/l

Eau de mer  
Valeur: 0,79 mg/l

Sédiment d'eau douce  
Valeur: 3,6 mg/kg

Sol  
Valeur: 0,63 mg/kg

STP  
Valeur: 580 mg/l

intermittent release  
Valeur: 2,75 mg/l





## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

### 8.2 Contrôles de l'exposition

#### Équipement de protection individuelle

Protection des yeux : Lunettes de sécurité

#### Protection des mains

Remarques : En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants de protection.

Protection de la peau et du corps : Vêtement de protection

Protection respiratoire : Aucun équipement de protection respiratoire individuel n'est normalement nécessaire.

#### Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement

Conseils généraux : Essayer de prévenir la pénétration du matériel dans les égouts ou les cours d'eau.  
Pas de précautions spéciales pour l'environnement requises.

## RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

### 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

|                                  |                                                                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Aspect                           | : liquide                                                                             |
| Couleur                          | : orange                                                                              |
| Odeur                            | : caractéristique                                                                     |
| Seuil olfactif                   | : Donnée non disponible                                                               |
| pH                               | : env. 7,9                                                                            |
| Point/intervalle de fusion       | : Donnée non disponible                                                               |
| Point/intervalle d'ébullition    | : Donnée non disponible                                                               |
| Point d'éclair                   | : 36,5 °C                                                                             |
| Taux d'évaporation               | : Donnée non disponible                                                               |
| Inflammabilité (solide, gaz)     | : Non classée comme entretenant la combustion selon les réglementations de transport. |
| Vitesse de combustion            | : Donnée non disponible                                                               |
| Limite d'explosivité, inférieure | : Donnée non disponible                                                               |
| Limite d'explosivité, supérieure | : Donnée non disponible                                                               |



Werner & Mertz  
Professional

## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Pression de vapeur         | : Donnée non disponible           |
| Densité de vapeur relative | : Donnée non disponible           |
| Densité relative           | : Donnée non disponible           |
| Densité                    | : 0,986 g/cm <sup>3</sup> à 20 °C |

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Hydrosolubilité                       | : Donnée non disponible |
| Solubilité dans d'autres solvants     | : Donnée non disponible |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | : Donnée non disponible |
| Température d'inflammation            | : Donnée non disponible |
| Décomposition thermique               | : Donnée non disponible |
| Viscosité, dynamique                  | : Donnée non disponible |
| Viscosité, cinématique                | : Donnée non disponible |
| Propriétés explosives                 | : Donnée non disponible |
| Propriétés comburantes                | : Donnée non disponible |

### 9.2 Autres informations

aucun(e)

## RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

### 10.1 Réactivité

Stable dans les conditions recommandées de stockage., Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

### 10.2 Stabilité chimique

Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

### 10.3 Possibilité de réactions dangereuses

|                       |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| Réactions dangereuses | : Pas de dangers particuliers à signaler. |
|-----------------------|-------------------------------------------|

### 10.4 Conditions à éviter

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Conditions à éviter | : Donnée non disponible |
|---------------------|-------------------------|

### 10.5 Matières incompatibles

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Matières à éviter | : Donnée non disponible |
|-------------------|-------------------------|

### 10.6 Produits de décomposition dangereux

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Produits de décomposition dangereux | : On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux. |
| Autres informations                 | : On ne connaît pas de produits de décomposition dangereux. |



## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

### RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

#### 11.1 Informations sur les effets toxicologiques

##### Produit

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Selon les critères de classification de l'Union Européenne, le produit n'est pas considéré comme étant un irritant de la peau.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Selon les critères de classification de l'Union Européenne, le produit n'est pas considéré comme étant un irritant des yeux.

Sensibilisation respiratoire ou cutanée : Donnée non disponible

Information supplémentaire : Donnée non disponible

##### Composants:

##### **Sodium laureth sulfate (INCI)**

##### **68891-38-3:**

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 oral Rat: 4.100 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401  
BPL: non

DL50 oral Rat: 2.000 - 5.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401  
Substance d'essai: voir texte créé par l'utilisateur

DL50 oral Rat: > 5.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401  
Substance d'essai: voir texte créé par l'utilisateur

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 Rat: > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402  
BPL: oui

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Espèce: Lapin  
Méthode: OCDE ligne directrice 404

Lésions oculaires graves/irritation oculaire : Espèce: Lapin  
Méthode: OCDE ligne directrice 405  
Substance d'essai: voir texte créé par l'utilisateur

Espèce: Lapin  
Méthode: OCDE ligne directrice 405  
Substance d'essai: voir texte créé par l'utilisateur

Sensibilisation respiratoire ou : Méthode de test: Test de Maximalisation (GPMT)



## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

**WM 0713658**

**Numéro de commande: 0713658**

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

cutanée

Espèce: Cochon d'Inde  
Résultat: N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.  
Méthode: OCDE ligne directrice 406

### Mutagénicité sur les cellules germinales

Génotoxicité in vitro : Résultat: négatif  
Méthode: OCDE ligne directrice 471

Toxicité pour la reproduction : Espèce: Rat  
Voie d'application: Oral(e)  
NOAEL: > 300 mg/kg,  
F1: > 300 mg/kg, Méthode: OCDE ligne directrice 416

Tératogénicité : Espèce: Rat  
Voie d'application: Oral(e)  
>1.000 mg/kg  
> 1.000 mg/kg  
Méthode: voir texte créé par l'utilisateur

Toxicité à dose répétée : Rat: NOAEL: > 225 mg/kg

Voie d'application: Oral(e)  
Durée d'exposition: 90 Jours  
Méthode: voir texte créé par l'utilisateur  
Organes cibles: Foie

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée : Voies d'exposition: Ingestion  
Organes cibles: Foie

**D-Glucopyranose, oligomeric, decyl octyl glycosides (NLP)**

68515-73-1:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 Rat: > 5.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401

Toxicité aiguë par voie cutanée : Lapin: > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402

Corrosion cutanée/irritation cutanée : Espèce: Lapin  
Résultat: Irritation légère de la peau  
Méthode: OCDE ligne directrice 404

|                                              |                                                                                                      |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lésions oculaires graves/irritation oculaire | : Espèce: Lapin<br>Résultat: Effets irréversibles sur les yeux<br>Méthode: OCDE ligne directrice 405 |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Sensibilisation respiratoire ou : Espèce: Cochon d'Inde

**Numéro de commande: 0713658**

Date d'impression 17.06.2016

Résultat: Ne provoque pas de sensibilisation de la peau.  
Méthode: OCDE ligne directrice 406

: Type: Test de Ames  
Résultat: négatif  
Méthode: OCDE ligne directrice 471

: DL50 oral Rat, mâle et femelle: 3.300 mg/kg  
Méthode: voir texte créé par l'utilisateur

: CL50 Rat: 651 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h

: DL50 dermal Lapin: > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402

: DL50 oral Rat: 10.470 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 401

: CL50 Rat: 51 mg/l  
Durée d'exposition: 4 h

: DL50 dermal Lapin: > 2.000 mg/kg  
Méthode: OCDE ligne directrice 402

: Espèce: Lapin  
Résultat: Pas d'irritation de la peau  
Méthode: OCDE ligne directrice 404

: Espèce: Lapin  
Résultat: Irritation légère des yeux  
Méthode: OCDE ligne directrice 405



Werner & Mertz  
Professional

## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

|                                         |                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensibilisation respiratoire ou cutanée | : Espèce: Souris<br>Résultat: Ne provoque pas de sensibilisation de la peau.<br>Méthode: voir texte créé par l'utilisateur                                                                                             |
| Toxicité pour la reproduction           | : Espèce: Rat<br>Voie d'application: Oral(e)<br>NOAEL: 5.200 mg/kg<br><br>Espèce: Rat<br>Voie d'application: Oral(e)<br>NOAEL: 13.800 mg/kg<br><br>Espèce: Rat<br>Voie d'application: Inhalation<br>NOAEL: 30400 mg/m3 |
| Toxicité à dose répétée                 | : Rat, mâle: NOAEL: > 20 mg/kg<br><br>Méthode: voir texte créé par l'utilisateur<br><br>Rat, femelle: NOAEL: 1.730 mg/kg<br><br>Méthode: voir texte créé par l'utilisateur                                             |

## RUBRIQUE 12: Informations écologiques

### 12.1 Toxicité

#### Composants:

#### **Sodium laureth sulfate (INCI)**

#### **68891-38-3:**

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toxicité pour les poissons                                    | : CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): 7,1 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Type de Test: Essai en dynamique<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203<br>BPL: oui<br><br>CL50 (Poisson): > 1 - 10 mg/l<br>Type de Test: Essai en semi-statique<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203<br><br>CL50 (Leuciscus idus(Ide)): 10 - 100 mg/l<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203 |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : CE50 (Daphnia pulex (Daphnie)): 7,4 mg/l<br><br>CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 1 - 10 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Type de Test: Essai en statique<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202                                                                                                                                                               |



Werner & Mertz  
Professional

## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

- Toxicité pour les algues : CE50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): 27,7 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Type de Test: Inhibition de la croissance  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201  
BPL: oui
- CE50 (Scenedesmus subspicatus): 10 - 100 mg/l  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- CE50 (Desmodesmus subspicatus (algues vertes)): > 10 - 100 mg/l  
Durée d'exposition: 72 h  
Type de Test: Essai en statique  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- NOEC : 0,95 mg/l  
Type de Test: Inhibition de la croissance  
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
- Toxicité pour les bactéries : CE50 (Pseudomonas putida ( Bacille Pseudomonas putida)): > 10 g/l  
Durée d'exposition: 16 h  
Type de Test: Test d'inhibition de la multiplication cellulaire  
Méthode: DIN 38412  
BPL: oui
- EC10 (Pseudomonas putida ( Bacille Pseudomonas putida)): > 10 g/l  
Type de Test: Test d'inhibition de la multiplication cellulaire  
BPL:
- Toxicité pour les poissons (Toxicité chronique) : NOEC: 1,2 mg/l
- NOEC: 1 - 10 mg/l  
Espèce: Leuciscus idus(Ide)
- Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC: > 0,1 - 1 mg/l  
Durée d'exposition: 21 d  
Espèce: Daphnia magna (Grande daphnie )  
Méthode: OCDE Ligne directrice 211
- 1-butoxypropane-2-ol**  
**5131-66-8:**
- Toxicité pour les poissons : CL50 (Poecilia reticulata (Guppie)): 560 - 1.000 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h
- NOEC (Poecilia reticulata (Guppie)): 180 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h
- CL50 (Poisson): 1.000 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h
- CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): > 100 mg/l  
Durée d'exposition: 96 h
- Toxicité pour la daphnie et les : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie )): > 1.000 mg/l



Werner & Mertz  
Professional

## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| autres invertébrés aquatiques                                 | Durée d'exposition: 48 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 202<br><br>NOEC ( <i>Daphnia magna</i> (Grande daphnie)): 560 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toxicité pour les algues                                      | : CE50 ( <i>Pseudokirchneriella subcapitata</i> (Algue verte)): > 1.000 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Type de Test: Test d'inhibition de la multiplication cellulaire<br><br>NOEC ( <i>Selenastrum capricornutum</i> ): 560 mg/l<br>Durée d'exposition: 96 h                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Toxicité pour les bactéries                                   | : CE50 (Bactérie): > 1.000 mg/l<br>Durée d'exposition: 3 h<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>éthanol</b><br><b>64-17-5:</b>                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Toxicité pour les poissons                                    | : CL50 ( <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Truite arc-en-ciel)): 13 g/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br>Méthode: OCDE ligne directrice 203<br><br>CL50 ( <i>Leuciscus idus</i> (Ide)): 8.150 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br><br>CL50 ( <i>Pimephales promelas</i> (Vairon à grosse tête)): > 0,1 g/l<br>Durée d'exposition: 96 h<br><br>CL50 (Poisson): 11.200 mg/l                                                                                                                                                                                                  |
| Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques | : CE50 ( <i>Daphnia magna</i> (Grande daphnie)): 12.340 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br><br>CE50 : 5.012 mg/l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Toxicité pour les algues                                      | : CE50 ( <i>Chlorella vulgaris</i> (algue d'eau douce)): 275 mg/l<br>Durée d'exposition: 72 h<br>Type de Test: Inhibition de la croissance<br>Méthode: OCDE Ligne directrice 201<br><br>CE50 ( <i>Scenedesmus capricornutum</i> (algue d'eau douce)): 12.900 mg/l<br>Durée d'exposition: 48 h<br>Type de Test: Inhibition de la croissance<br>Méthode: Pas d'information disponible.<br><br>CE0 ( <i>Scenedesmus quadricauda</i> (algues vertes)): 5.000 mg/l<br>Durée d'exposition: 168 h<br><br>CE50 : 4.432 mg/l<br><br>EC10 : 11,5 mg/l<br><br>EC10 : 280 mg/l |





## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

Toxicité pour les bactéries : CE50 (Pseudomonas putida ( Bacille Pseudomonas putida)): 11.800 mg/l  
Durée d'exposition: 16 h  
Type de Test: Test d'inhibition de la multiplication cellulaire

### 12.2 Persistance et dégradabilité

#### Composants:

**Sodium laureth sulfate (INCI)**  
**68891-38-3:**

Biodégradabilité : Résultat: rapidement biodégradable  
Biodégradation: > 70 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 A

**1-butoxypropane-2-ol**  
**5131-66-8:**

Biodégradabilité : Biodégradation: 90 %  
Durée d'exposition: 28 d  
Méthode: OECD 301 E  
Remarques: Facilement biodégradable, selon le test OCDE approprié.

**éthanol**  
**64-17-5:**

Biodégradabilité : Résultat: Facilement biodégradable.  
Biodégradation: 97 %  
Méthode: OCDE Ligne directrice 301

### 12.3 Potentiel de bioaccumulation

#### Composants:

**1-butoxypropane-2-ol**  
**5131-66-8:**

Bioaccumulation : Facteur de bioconcentration (FBC): < 100  
Remarques: Ne montre pas de bioaccumulation.

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 3,2

**éthanol**  
**64-17-5:**

Bioaccumulation : Concentration: 3,2 mg/l

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: -0,32

### 12.4 Mobilité dans le sol

#### Composants:

**Sodium laureth sulfate (INCI)**  
**68891-38-3:**



## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

Répartition entre les compartiments environnementaux : Adsorption/Sol  
Milieu: Sol  
Koc: 191 Méthode: voir texte créé par l'utilisateur

### éthanol

64-17-5:

Répartition entre les compartiments environnementaux : Koc: 1 Remarques: Extrêmement mobile dans les sols

## 12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB

### Produit:

Evaluation : Une substance/préparation ne contient aucun ingrédient considéré comme persistant, bio-accumulable et toxique (PBT), ou très persistant et très bio-accumulable (vPvB) à des niveaux de 0,1% ou plus..

### Composants:

**Sodium laureth sulfate (INCI)**

**68891-38-3:**

Evaluation : Cette substance n'est pas considérée comme très persistante et très bioaccumulable (vPvB).. Cette substance n'est pas considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT)..

## 12.6 Autres effets néfastes

### Produit:

Information écologique supplémentaire : Il n'y a pas d'informations disponibles pour ce produit.

## RUBRIQUE 13: Considérations relatives à l'élimination

### 13.1 Méthodes de traitement des déchets

Produit : Remettre les excédents et les solutions non recyclables à une entreprise d'élimination des déchets agréée.

Emballages contaminés : Vider les restes.  
Les conteneurs vides doivent être acheminés vers un site agréé pour le traitement des déchets à des fins de recyclage ou d'élimination.

## RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

### 14.1 Numéro ONU

**ADR**

Marchandise non dangereuse

**IMDG**

Marchandise non dangereuse

**IATA**

Marchandise non dangereuse



## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

### 14.2 Nom d'expédition des Nations unies

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

### 14.3 Classe(s) de danger pour le transport

**ADR**

Marchandise non dangereuse

**IMDG**

Marchandise non dangereuse

**IATA**

Marchandise non dangereuse

### 14.4 Groupe d'emballage

**ADR**

Marchandise non dangereuse

**IMDG**

Marchandise non dangereuse

**IATA**

Marchandise non dangereuse

### 14.5 Dangers pour l'environnement

**ADR**

Marchandise non dangereuse

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

**IATA**

Marchandise non dangereuse

### 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Équipement de protection individuel, voir section 8.

### 14.7 Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

## RUBRIQUE 15: Informations relatives à la réglementation

### 15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement

Seveso III: Directive 2012/18/UE du Parlement européen et du Conseil concernant la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.

|     |                                                                                                                                                                                                                 | Quantité 1 | Quantité 2 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| P5c | LIQUIDES INFLAMMABLES                                                                                                                                                                                           | 5.000 t    | 50.000 t   |
| 34  | Produits dérivés du pétrole: a) essences et naphthes; b) kérosènes (carburants d'aviation compris); c) gazoles (gazole Diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris); d) fiouls lourds | 2.500 t    | 25.000 t   |

Composés organiques volatils : Directive 1999/13/CE  
Contenu en composés organiques volatils (COV): 15,55 %, 692,59 g/l



Werner & Mertz  
Professional

## TANET interior Q&E 6 x 325 ML

WM 0713658

Numéro de commande: 0713658

Version 1.2

Date de révision 30.05.2016

Date d'impression 17.06.2016

Directive 1999/13/CE

Contenu en composés organiques volatils (COV): 15,55 %, 153,35 g/l

Conformément au règlement  
relatif aux détergents CE  
648/2004

: <5% Agents de surface anioniques, Agents de surface non ioniques,  
Parfums

### 15.2 Évaluation de la sécurité chimique

#### RUBRIQUE 16: Autres informations

##### Texte complet pour phrase H

|      |                                                                                  |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| H225 | Liquide et vapeurs très inflammables.                                            |
| H226 | Liquide et vapeurs inflammables.                                                 |
| H315 | Provoque une irritation cutanée.                                                 |
| H318 | Provoque des lésions oculaires graves.                                           |
| H319 | Provoque une sévère irritation des yeux.                                         |
| H412 | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |

##### Information supplémentaire

Procédure de classification:

H319

Méthode de calcul

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

500000004263