



Naloop machine zonder tractie



Autonomie
2h -4h



Batterijen
24 V / 110A



Werkbreedte
550 mm



Tanks
Proper/vuil water
40 / 45 l



Borsteldiameter
2x285mm – 11 inch



Borsteldruk
regelbaar max. 24.5 kg



Borstelsnelheid
280 tr/min



Theoretische rendement:

1925 m²/h

Naloop schrob-zuigautomaat, modern van opvatting, robuust, betrouwbaar en zeer eenvoudig in gebruik. Zij is uitgerust met niet markerende antislip wielen met grote diameter (175mm). Een parabolische zuigmond met een grote wendbaarheid garandeert een perfect droge vloer, zelfs in korte bochten.

Een grote makkelijk bereikbare filter en een digitale uitlezing zorgen voor extra comfort. De tanks zijn uitgevoerd in ABS. De vuilwatertank is afneembaar zonder gebruik van gereedschap. Ergonomische handvatten en bedieningspaneel zorgen voor een optimale besturing van de machine. Een lange afluatslang met een afluatstop voor het snel aflaten van het vuil water.

Het verschil tussen deze twee modellen is de geïntegreerde lader bij de PLUS versie.

Sterke punten :

- Autonomie Batterijen
- Controlekaart afladen batterijen.
- Uurteller.
- Regelbare borsteldruk

Water verbruik :

Dank zij een hoge borsteldruk en het elektroventiel, is het verbruik van water en detergent gelimiteerd:

Werkpositie open 1/4 = 0.362 L/min

Kraan max. open = 1,45 L/min

Gemiddeld verbruik van water per m² = 0,0527 l

Met volle tank kan men 30 tot 110 minuten werken.

Breedte zuigmond 770 mm
 Borstelmotor 420 Watt
 Tractie half Autom.
 Max. stijgingshoek 2%
 Gewicht (zonder bat.) 74 kg

Zuigmotor 570 Watt
 Onderdruk 120 mbar

Afmetingen machine


Lengte 1140mm
 Hoogte 1053mm
 Breedte zonder trekker 586mm

Batterij compartiment

Lengte 342mm
 Breedte 350mm
 Hoogte 300mm

Klasse

Beveiligingsniveau IP 23
 Geluidsniveau 66,2 dB(A)



Onder voorbehoud van technische wijzigingen.

