


## SANICAL 4x5L/MTS003-25/5414798016016



- Verwijdert kalkaanslag en roest.
- Gebruik op email, synthetische en gereconstitueerde stenen, geglazuurde tegels, chroom, roestvrij staal, glas, faïence ...
- Geschikt voor het verwijderen van cementhuid en sluiër.
- Veilig en zuinig werk.
- Frisse en aangename geur.



## EIGENSCHAPPEN

- Uitzonderlijk product voor wekelijks onderhoud van alle sanitaire voorzieningen.
- Ideaal voor douches, badkuipen, gootstenen, kranen, toiletten, zwembaden, tegels, enz ...
- Ontkalkt zonder gevaar door weken: filters en «kop» van de kraan. Wrijf licht en spoel af met schoon water
- Verwijdert kalkaanslag, roest en kalksteen van betegelde vloeren, badkuipen, kranen, enz.
- Verwijdert aangekoekt vuil in tegelvoegen, welke veroorzaken slechte geuren.

## GEBRUIKSAANWIJZING

- Verdun het product in water op basis van de mate van vervuiling.
- Laat het een paar seconden staan en wrijf, indien nodig, op de hardnekkige vlekken.
- Afspoelen met schoon water (koud).
- Bij hardnekkige vlekken verhoogt u de dosering en herhaalt u de handeling indien nodig.

## DOSERING


- Verdunning van 5% tot 30% in koud water afhankelijk van de hoeveelheid te verwijderen afzetting.

## LOGISTIEK

palletisering: 25  
verpakking: 4x5L/carton

## FYSISCH-CHEMISCHE PARAMETERS

| Fysieke toestand /<br>Physical state | Vloeistof /Liquid                       |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| pH                                   | 1,0                                     |
| Dichtheid / Density                  | 1,080 kg/l (20 °C)                      |
| Oplosbaarheid / Solubility           | Volledig oplosbaar / Completely soluble |



## VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Het product kan niet worden gebruikt op kalksteen zoals marmer, travertijn, enz. Of op aluminium.
- Lees aandachtig het veiligheidsinformatieblad, de technische fiche en het etiket op de verpakking.
- Bewaar het product in zijn oorspronkelijke verpakking op een donkere en droge plaats.
- Bewaren bij een temperatuur tussen 5° en 30° C, waarbij extreme temperaturen (>40° C) gedurende langere tijd vermeden dienen te worden.
- Voor strikt professioneel gebruik.