



Omschrijving

Tork Xpress® Oplosbare Multifold Handdoeken zijn ideaal voor locaties waar de kans groot is dat de doeken in het toilet in plaats van in de afvalbak worden gegooid. Deze handdoeken zijn geschikt voor de Tork Xpress® Multifold Handdoek Dispenser. Het vermindert verbruik en daarmee afval dankzij zijn betrouwbare vel-voor-vel-dosering en biedt uw gasten zowel comfort als hygiëne.

- Aantrekkelijk Tork bladontwerp: maakt een geweldige indruk
- Geavanceerde kwaliteit voor kostenbesparing en goede resultaten
- Unieke doorspoelbare handdoek, ideaal voor locaties waar de kans groot is dat de doeken in het toilet in plaats van in de afvalbak worden gegooid
- Vel-voor-vel-uitgave voor verminderd verbruik en verhoogde hygiëne

Productcertificaten



Productgegevens

Systeem	H2
Kleur	Wit
Vouw	Multifold Z
Paneel	3
Afdrukken	Nee
Uitgevouwen breedte	21,3 cm
Gevouwen breedte	21,3 cm
Embossing	Ja
Pulp Kwaliteit Indicator	3
Gevouwen lengte	8 cm
Laag	2
G/m2 totaal	44 g
Ongevouwen lengte	24 cm
Nettogewicht rol/stuk	2,25 g
Type vezel	Virgin
Brutogewicht rol	2,28 g

Verzendgegevens

	Consumenteneenheid (CON)	Transporteenheid (TRP)	Pallet (Pal)
EAN	7322540827804	7322540828511	7322540828528
Verpakkingsmateriaal	Banderole	Plastic	-
Aantal	200	4200 (21 CON)	134400 (32 TRP)
Hoogte	130 mm	215 mm	1.870 mm
Lengte	80 mm	575 mm	1.200 mm
Breedte	213 mm	370 mm	800 mm
Totaalgewicht	455,1 g	9,63 kg	308,13 kg
Nettogewicht	449,86 g	9,45 kg	302,3 kg
Inhoud (ml)	2,21 dm3	45,74 dm3	1,46 m3
Lagen per pallet	-	-	8
TRP per laag	-	-	4

Gerelateerde producten



Tork Xpress Multifold Hand Towel Disp Wh
552000



Tork Xpress Multifold HT Disp Black
552008



Tork Xpress Mini Multifold HT Disp Black
552108



Tork Xpress Countertop Multif HT Disp Bl
552208

Milieu-informatie

Inhoud

Het product is gemaakt van

Verse vezels

Het verpakkingsmateriaal is gemaakt van papier of plastic.

Materiaal

Verse vezels

Essity heeft de ambitieuze doelstelling dat alle grondstoffen op basis van verse houtvezels die bij de vervaardiging van onze producten worden gebruikt, gecertificeerd moeten zijn volgens FSC® of het Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Bovendien moeten alle verse houtvezels voldoen aan de FSC® Controlled Wood-norm, met inbegrip van controle door een externe partij. Het beleid inzake vezelbevoorrading van Essity beschrijft dit in meer detail en is te vinden op www.essity.com.

Verse pulpvezels worden geproduceerd uit zacht- of hardhout. Het hout doorloopt chemische en /of mechanische processen waarbij de cellulosevezels gescheiden worden en lignine en andere residuen worden verwijderd.

Bleken is een reinigingsproces van de vezels dat als doel heeft een lichte pulp te creëren, maar ook om een bepaalde mate van zuiverheid van de vezels te behalen. Hierdoor kan worden voldaan aan de eisen voor hygiëneproducten en in sommige gevallen aan de eisen voor voedselveiligheid.

Chemicaliën

Alle chemicaliën (zowel hulpstoffen als additieven) worden beoordeeld vanuit het oogpunt van milieu, gezondheid en productveiligheid.

Om de productprestaties te beheren gebruiken we additieven als:

- Natsterktemiddelen (voor werkdoeken en handdoeken)
- Droogsterktemiddelen (gebruikt in combinatie met een mechanische behandeling van de pulp om sterke producten zoals werkdoeken te maken)

- Voor gekleurd papier worden kleurstoffen en fixeermiddelen toegevoegd (om perfecte binding van de kleur te garanderen)
- Voor bedrukte producten worden drukinkten (pigmenten met draag- en fixeermiddelen) toegepast
- Voor producten met meerdere lagen gebruiken we vaak een in water oplosbare lijm om de integriteit van het product te garanderen

In de meeste van onze fabrieken voegen we geen optische witmakers toe.

We gebruiken geen weekmakers voor professionele hygiëneproducten.

Hoge productkwaliteit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van managementsystemen voor kwaliteit en hygiëne tijdens de productie, opslag en het transport.

Om een stabiel proces en een stabiele productkwaliteit te behouden wordt het productieproces van papier ondersteund door de volgende chemicaliën/proceshulpmiddelen:

- antischuimmiddelen (oppervlakteactieve stoffen en dispergeermiddelen)
- pH-regeling (natriumhydroxide en zwavelzuur)
- retentiehulpmiddelen (chemicaliën die kleine vezels opeenhopen om vezelverlies te voorkomen)
- coatingstoffen (die helpen om het 'crêpen' van het papier onder controle te houden en het zacht en absorberend te maken)

Voor hergebruik van het product benutten we:

- Pulphulpmiddelen (chemicaliën die helpen bij het omzetten van nat, sterk papier in pulp)

Tijdens het reinigen van ons afvalwater gebruiken we flocculatiemiddelen en nutriënten voor de biologische behandeling om ervoor te zorgen dat onze fabrieken geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit.

Contact met voedingsmiddelen	Dit product voldoet aan de wettelijke vereisten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, zoals bevestigd via externe certificering door een externe partij. Het product kan veilig gebruikt worden om oppervlakken af te nemen die in contact komen met voedingsmiddelen, en die soms voor kortere tijd in contact komen met levensmiddelen.
Milieucertificering	Dit product draagt het EU Ecolabel met certificaatnummer SE/004/001. Dit product draagt het FSC®-label met certificaatnummer SA-COC-008266.
Verpakking	Voldoet aan Richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EC): Ja
Uitgiftedatum en laatste herziening van artikel	Uitgiftedatum: 01-12-2021 Herzieningsdatum: 01-06-2026
Productie	Dit product is geproduceerd in Altopascio - IT fabriek en gecertificeerd conform ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), CoC-PEFC, ISO 45001, ISO 50001 en FSC Chain-Of-Custody.
Vernietiging	Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor persoonlijke hygiëne en kan bij het normale huisvuil worden gedaan.
Belgium SA -NV, Greenhouse BXL, Berkenlaan 8B, bus 31831 Diegem, België	