



Omschrijving

De multifunctionele Tork Heavy-Duty Reinigingsdoek is zeer absorberend, dik en gaat zeer lang mee, en doorstaat hard schrobben zonder uit elkaar te vallen. Hij kan worden gebruikt met de meeste oplosmiddelen, en verwijdt olie, vet, water en hardnekkige plekken snel en effectief, terwijl hij de handen beschermt tegen hitte en metaalsplinters. Deze doek kan worden gebruikt in de vloer- en wanddispensers die ontwikkeld zijn voor veiligheid en efficiëntie. Ook is hij geschikt voor de Tork Maxi Centerfeed of Boxed Combirol Dispenser, ontworpen voor soepel gebruik met één hand.

- Bruikbaar met de meeste chemische solventen: Neemt oplosmiddelen op en geeft deze efficiënter af dan textielproducten, wat zorgt voor een verminderd verbruik
- Sterk ontwerp om de handen te beschermen tegen hitte en metaalsplinters
- Herbruikbare, sterke, duurzame werkdoek - uitstekende vervanger voor huurdoeken en lommen
- Luchtvaartcertificering

Productcertificaten



Productgegevens

Systeem	W1, W2, W3
Kleur	Wit
Uitgevouwen breedte	31,5 cm
Diameter van de huls	7,1 cm
Type vezel	Nonwoven
Breedte van de rol	31,5 cm
Ongevouwen lengte	38 cm
Aantal vellen	280
Laag	1
Embossing	Nee
Afdrukken	Nee
Pulp Kwaliteit Indicator	3
Nettogewicht rol/stuk	2.681,3 g
Lengte van het vel	38 cm
G/m2 totaal	80 g
Lengte per TRP	106,4 m
Huls buitendiameter	7,3 cm
Diameter van de rol	25 cm
Lengte van de rol	106,4 m

Verzendgegevens

	Consumenteneenheid (CON)	Transporteenheid (TRP)	Pallet (Pal)
EAN	7322540057553	7322540057553	7322540195361
Verpakkingsmateriaal	none	Carton	-
Aantal	1	1 (1 CON)	72 (72 TRP)
Hoogte	335 mm	335 mm	2.160 mm
Lengte	264 mm	264 mm	1.200 mm
Breedte	264 mm	264 mm	800 mm
Totaalgewicht	2.741,3 g	3 kg	215,86 kg
Nettogewicht	2.681,3 g	2,68 kg	193,05 kg
Inhoud (ml)	23,35 dm3	23,35 dm3	2,07 m3
Lagen per pallet	-	-	6
TRP per laag	-	-	12

-
1. Op basis van een levensduurbeoordeling door Essity, die in april 2021 is geverifieerd door een externe partij. Uitstootreductie in vergelijking met assortiment 2011.
 2. Paneltest utført av det svenske forskningsinstituttet Swerea i 2014. Leiekluter, bomullsfiller og blandede filler ble sammenlignet med Tork Rengjøringsklut Ekstra Sterk.
 3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
 4. Når det rengjøres med kluter sammenlignet med filler og leiekluter. Paneltest utført av det svenske forskningsinstituttet Swerea i 2014. Leiekluter, bomullsfiller og blandede filler ble sammenlignet med Tork Rengjøringsklut Ekstra Sterk.
 5. In vergelijking met eerdere versie, berekend per pond/kilo/ton product, 2021.
 6. Vertegenwoordigt het Europese assortiment Tork exelCLEAN vullingen per vel. Gebaseerd op door externe partijen beoordeelde Levenscyclusanalyses (LCA) voor alle kwaliteitsniveaus van vullingen. Omdat deze gegevens een systeemgemiddelde zijn, zijn ze niet bedoeld voor gebruik in CO₂-rapportage voor specifieke producten en verbruik.

Gerelateerde producten

			
Tork Floor Stand Turquoise 652000	Tork Floor Stand Red/Smoke 652008	Tork Wall Stand Turquoise 652100	Tork Wall Stand Red/Smoke 652108

Milieu-informatie

Grondstoffen	Cellulosepulp Polyester Polypropyleen Functionele middelen of additieven
Cellulosepulp	Cellulosepulp wordt vervaardigd van zacht- of hardhout dat wordt gewonnen uit duurzaam beheerde bossen. De houtvezels worden samen met andere chemicaliën gekookt om de lignine tussen de vezels te verwijderen. De pulp wordt TCF (totaal chloorvrij) of ECF (elementair chloorvrij) gebleekt om een schoon, helder en sterk product te creëren, maar ook om de hygiënische en absorberende kwaliteiten van het product te vergroten.
Polyester	Polyestervezel wordt geproduceerd uit tereftaalzuur en ethyleenglycol, die middels condensatie een polyesterhars vormen. De gesmolten hars wordt met behulp van spindoppen tot vezels gesponnen en afgekoeld met lucht. De vezels worden daarna op maat gesneden.
Polypropyleen	Polypropyleen of polypropeen is een uit olie afkomstig thermoplastisch polymeer. De gesmolten hars wordt met behulp van spindoppen tot vezels gesponnen en afgekoeld met lucht. De vezels vormen een web.
Functionele middelen of additieven	Functionele additieven zijn mogelijk natsterkemiddelen, antistatische middelen en bevochtigende additieven/tensiden.
Contact met voedingsmiddelen	Dit product voldoet aan de wettelijke vereisten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, zoals bevestigd via externe certificering door een externe partij. Het product kan veilig gebruikt worden om oppervlakken af te nemen die in contact komen met voedingsmiddelen, en die soms voor kortere tijd in contact komen met levensmiddelen.
Milieucertificering	Dit product draagt het FSC®-label met certificaatnummer SA-COC-008266.
Verpakking	Voldoet aan Richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EC): Ja
Uitgiftedatum en laatste herziening van artikel	Uitgiftedatum: 04-06-2021 Herzieningsdatum: 25-07-2026

Productie	Dit product is geproduceerd in Suameer - NL fabriek en gecertificeerd conform ISO 9001 en ISO 14001 (Environmental management systems).
-----------	---

Disposal/destruction of used product	Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor industriële processen. Wanneer het product wordt gebruikt bij industriële processen kan het verontreinigd worden door verschillende stoffen. Dit bepaalt hoe het gebruikte product wordt verwerkt/afgevoerd/vernietigd. Het product zelf kan verbrand worden. Indien het product wordt gebruikt bij industriële processen raden wij u aan contact op te nemen met de lokale autoriteiten voordat u het product vernietigt.
--------------------------------------	--

Belgium SA -NV, Greenhouse BXL, Berkenlaan 8B, bus 31831 Diegem, Belgie