



Omschrijving

Dit multifunctionele Tork Heavy-Duty Wiping Paper bestaat uit 2 lagen en is ideaal om vloeistoffen mee op te nemen of de handen te drogen. Dit papier kan worden gebruikt in zowel Tork vloer- als wanddispensers, ontwikkeld voor veiligheid, efficiëntie en betrouwbaarheid. Ook is het geschikt voor de Tork Maxi Centerfeed Dispenser, ontworpen voor soepel gebruik met één hand.

- De rol met hoge capaciteit gaat langer mee en bespaart tijd, doordat er minder bijgevuld hoeft te worden
- Goede absorptie om vloeistoffen op te nemen

Productcertificaten



Productgegevens

Systeem	W1, W2, W3
Kleur	Blauw
Nettogewicht rol/stuk	1.598 g
Brutogewicht rol	1.852 g
Pulp Kwaliteit Indicator	3
Lengte per TRP	170 m
Huls buitendiameter	7,3 cm
G/m2 totaal	40 g
Aantal vellen	500
Type vezel	Virgin
Breedte van de rol	23,5 cm
Diameter van de rol	26,2 cm
Embossing	Ja
Diameter van de huls	7,1 cm
Afdrukken	Nee
Lengte van het vel	34 cm
Laag	2
Lengte van de rol	170 m

Verzendgegevens

	Consumenteneenheid (CON)	Transporteenheid (TRP)	Pallet (Pal)
EAN	7322540183788	7322540183788	7322541071305
Verpakkingsmateriaal	none	Carton	-
Aantal	1	1 (1 CON)	84 (84 TRP)
Hoogte	235 mm	252 mm	1.914 mm
Lengte	256 mm	266 mm	1.200 mm
Breedte	256 mm	266 mm	800 mm
Totaalgewicht	1.852 g	1,85 kg	155,57 kg
Nettogewicht	1.598 g	1,6 kg	134,23 kg
Inhoud (ml)	15,4 dm3	17,83 dm3	1,5 m3
Lagen per pallet	-	-	7
TRP per laag	-	-	12

Gerelateerde producten



Milieu-informatie

Inhoud	Het product is gemaakt van Verse vezels Het verpakkingsmateriaal is gemaakt van papier of plastic.
Materiaal	Verse vezels Essity heeft de ambitieuze doelstelling dat alle grondstoffen op basis van verse houtvezels die bij de vervaardiging van onze producten worden gebruikt, gecertificeerd moeten zijn volgens FSC® of het Program for the Endorsement of Forest Certification (PEFC™). Bovendien moeten alle verse houtvezels voldoen aan de FSC® Controlled Wood-norm, met inbegrip van controle door een externe partij. Het beleid inzake vezelbevoorrading van Essity beschrijft dit in meer detail en is te vinden op www.essity.com. Verse pulpvezels worden geproduceerd uit zacht- of hardhout. Het hout doorloopt chemische en /of mechanische processen waarbij de cellulosevezels gescheiden worden en lignine en andere residuen worden verwijderd. Bleken is een reinigingsproces van de vezels dat als doel heeft een lichte pulp te creëren, maar ook om een bepaalde mate van zuiverheid van de vezels te behalen. Hierdoor kan worden voldaan aan de eisen voor hygiëneproducten en in sommige gevallen aan de eisen voor voedselveiligheid.
Chemicaliën	Alle chemicaliën (zowel hulpstoffen als additieven) worden beoordeeld vanuit het oogpunt van milieu, gezondheid en productveiligheid. Om de productprestaties te beheren gebruiken we additieven als: • Natsterktemiddelen (voor werkdoeken en handdoeken) • Droogsterktemiddelen (gebruikt in combinatie met een mechanische behandeling van de pulp om sterke producten zoals werkdoeken te maken) • Voor gekleurd papier worden kleurstoffen en fixeermiddelen toegevoegd (om perfecte binding van de kleur te garanderen) • Voor bedrukte producten worden drukinkten (pigmenten met draag- en fixeermiddelen) toegepast • Voor producten met meerdere lagen gebruiken we vaak een in water oplosbare lijm om de integriteit van het product te garanderen In de meeste van onze fabrieken voegen we geen optische witmakers toe. We gebruiken geen weekmakers voor professionele hygiëneproducten.

Hoge productkwaliteit wordt gegarandeerd door gebruik te maken van managementsystemen voor kwaliteit en hygiëne tijdens de productie, opslag en het transport.

Om een stabiel proces en een stabiele productkwaliteit te behouden wordt het productieproces van papier ondersteund door de volgende chemicaliën/proceshulpmiddelen:

- antischuimmiddelen (oppervlakteactieve stoffen en dispergeermiddelen)
- pH-regeling (natriumhydroxide en zwavelzuur)
- retentiehulpmiddelen (chemicaliën die kleine vezels opeenhopen om vezelverlies te voorkomen)
- coatingstoffen (die helpen om het ‘crêpen’ van het papier onder controle te houden en het zacht en absorberend te maken)

Voor hergebruik van het product benutten we:

- Pulphulpmiddelen (chemicaliën die helpen bij het omzetten van nat, sterk papier in pulp)

Tijdens het reinigen van ons afvalwater gebruiken we flocculatiemiddelen en nutriënten voor de biologische behandeling om ervoor te zorgen dat onze fabrieken geen negatieve invloed hebben op de waterkwaliteit.

Contact met voedingsmiddelen	Dit product voldoet aan de wettelijke vereisten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, zoals bevestigd via externe certificering door een externe partij. Het product kan veilig gebruikt worden om oppervlakken af te nemen die in contact komen met voedingsmiddelen, en die soms voor kortere tijd in contact komen met levensmiddelen.
Milieucertificering	Dit product draagt het EU Ecolabel met certificaatnummer SE/004/001. Dit product draagt het FSC®-label met certificaatnummer SA-COC-008266.
Verpakking	Voldoet aan Richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EC): Ja
Uitgiftedatum en laatste herziening van artikel	Uitgiftedatum: 18-11-2019 Herzieningsdatum: 29-05-2026
Productie	Dit product is geproduceerd in Kostheim - DE fabriek en gecertificeerd conform HACCP, ISO 9001, ISO 14001 (Environmental management systems), OHSAS 18001, EMAS (eco-management and audit scheme), ISO 50001 en FSC Chain-Of-Custody.
Disposal/destruction of used product	This product is used both for personal hygiene and for industrial processes. When used in industrial processes the product might through use be contaminated with different substances. This will determine how the used product will be handled / disposed of /destructured. The product itself is suitable for incineration. If used in industrial processes contact local authorities before destruction. When used for personal hygiene it can be collected together with household waste.

Belgium SA -NV, Greenhouse BXL, Berkenlaan 8B, bus 31831 Diegem, Belgie