



Omschrijving

Zelfs de lastigste vloeistoffen neemt u heel eenvoudig op met onze dikke en absorberende reinigingsdoeken. Dit sterke design kan worden gebruikt met de meeste solventen en beschermt handen voor een veilige, probleemloze schoonmaak. De doeken worden geleverd in een Tork Easy Handling® Box om snel en gemakkelijk mee te kunnen nemen, en met vel-voor-vel-dosering voor extra hygiëne en minder verspilling. Verlaag ook de impact van uw bedrijf op het milieu – sinds 2011 hebben we de CO2-uitstoot voor Tork exelCLEAN® doeken met 28% verlaagd en de verpakking worden gemaakt van gerecyclede materialen. *(Levenscyclusanalyse) LCA uitgevoerd door Essity en IVL Svenska Miljöinstitutet in april 2021

- De doeken voor herhaald gebruik verminderen de schoonmaaktijd tot wel 35% en maken het schoonmaken tot wel 31% gemakkelijker.
- Bescherm handen tegen hitte en metaalresten in industriële ruimtes, dankzij het robuuste ontwerp van deze doeken.
- Verbeter de duurzaamheid van uw activiteiten. De verpakking van dit product is gemaakt van 100% gerecyclede vezels en van ten minste 30% gerecyclede kunststoffen.
- Luchtvaartcertificering

Productcertificaten



Productgegevens

Systeem	W4
Kleur	Wit
Gevouwen lengte	10,5 cm
Uitgevouwen breedte	35,5 cm
Type vezel	Nonwoven
Gevouwen breedte	35,5 cm
Ongevouwen lengte	61,5 cm
Laag	1
Embossing	Nee
Afdrukken	Nee
Pulp Kwaliteit Indicator	3
Nettogewicht rol/stuk	17,47 g
Brutogewicht rol	17,68 g
G/m2 totaal	80 g

Verzendgegevens

	Consumenteneenheid (CON)	Transporteenheid (TRP)	Pallet (Pal)
EAN	7322541182858	7322541182865	7322541390628
Verpakkingsmateriaal	Plastic	Carton	-
Aantal	70	280 (4 CON)	16800 (60 TRP)
Hoogte	160 mm	340 mm	2.190 mm
Lengte	110 mm	365 mm	1.200 mm
Breedte	356 mm	238 mm	800 mm
Totaalgewicht	1.237,62 g	5,34 kg	320,58 kg
Nettogewicht	1.222,62 g	4,89 kg	293,43 kg
Inhoud (ml)	6,27 dm3	29,54 dm3	1,77 m3
Lagen per pallet	-	-	6
TRP per laag	-	-	10

1. Op basis van een levensduurbeoordeling door Essity, die in april 2021 is geverifieerd door een externe partij. Uitstootreductie in vergelijking met assortiment 2011.
2. Paneltest utført av det svenske forskningsinstitutet Swerea i 2014. Leiekluter, bomullsfiller og blandede filler ble sammenlignet med Tork Rengjøringsklut Ekstra Sterk.
3. Panel test conducted by Swerea Research Institute, Sweden, 2014. Rental cloths, cotton rags and mixed rags were compared to Tork Heavy-Duty Cleaning Cloths
4. Når det rengjøres med kluter sammenlignet med filler og leiekluter. Paneltest utført av det svenske forskningsinstitutet Swerea i 2014. Leiekluter, bomullsfiller og blandede filler ble sammenlignet med Tork Rengjøringsklut Ekstra Sterk.



Tork Heavy-Duty Reinigingsdoek

530180

5. In vergelijking met eerdere versie, berekend per pond/kilo/ton product, 2021.
6. Vertegenwoordigt het Europese assortiment Tork exelCLEAN vullingen per vel. Gebaseerd op door externe partijen beoordeelde Levenscyclusanalyses (LCA) voor alle kwaliteitsniveaus van vullingen. Omdat deze gegevens een systeemgemiddelde zijn, zijn ze niet bedoeld voor gebruik in CO₂-rapportage voor specifieke producten en verbruik.

Gerelateerde producten



Tork Folded Wiper/Cloth Dispenser Turq
654000



Tork Folded Wiper/Cloth DispRed/Smoke
654008

Milieu-informatie

Grondstoffen	Cellulosepulp Polyester Polypropyleen Functionele middelen of additieven
Cellulosepulp	Cellulosepulp wordt vervaardigd van zacht- of hardhout dat wordt gewonnen uit duurzaam beheerde bossen. De houtvezels worden samen met andere chemicaliën gekookt om de lignine tussen de vezels te verwijderen. De pulp wordt TCF (totaal chloorvrij) of ECF (elementair chloorvrij) gebleekt om een schoon, helder en sterk product te creëren, maar ook om de hygiënische en absorberende kwaliteiten van het product te vergroten.
Polyester	Polyestervezel wordt geproduceerd uit tereftaalzuur en ethyleenglycol, die middels condensatie een polyesterhars vormen. De gesmolten hars wordt met behulp van spindoppen tot vezels gesponnen en afgekoeld met lucht. De vezels worden daarna op maat gesneden.
Polypropyleen	Polypropyleen of polypropeen is een uit olie afkomstig thermoplastisch polymeer. De gesmolten hars wordt met behulp van spindoppen tot vezels gesponnen en afgekoeld met lucht. De vezels vormen een web.
Functionele middelen of additieven	Functionele additieven zijn mogelijk natsterkemiddelen, antistatische middelen en bevochtigende additieven/tensiden.
Contact met voedingsmiddelen	Dit product voldoet aan de wettelijke vereisten voor materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, zoals bevestigd via externe certificering door een externe partij. Het product kan veilig gebruikt worden om oppervlakken af te nemen die in contact komen met voedingsmiddelen, en die soms voor kortere tijd in contact komen met levensmiddelen.
Milieucertificering	Dit product draagt het FSC®-label met certificaatnummer SA-COC-008266.
Verpakking	Voldoet aan Richtlijn inzake verpakkingen en verpakkingsafval (94/62/EC): Ja
Uitgiftedatum en laatste herziening van artikel	Uitgiftedatum: 20-05-2021 Herzieningsdatum: 15-06-2026

Productie	Dit product is geproduceerd in Suameer - NL fabriek en gecertificeerd conform ISO 9001 en ISO 14001 (Environmental management systems).
-----------	---

Disposal/destruction of used product	Dit product wordt hoofdzakelijk gebruikt voor industriële processen. Wanneer het product wordt gebruikt bij industriële processen kan het verontreinigd worden door verschillende stoffen. Dit bepaalt hoe het gebruikte product wordt verwerkt/afgevoerd/vernietigd. Het product zelf kan verbrand worden. Indien het product wordt gebruikt bij industriële processen raden wij u aan contact op te nemen met de lokale autoriteiten voordat u het product vernietigt.
--------------------------------------	--

Belgium SA -NV, Greenhouse BXL, Berkenlaan 8B, bus 31831 Diegem, Belgie
