



Opzitmachine
met tractie



Batterijen
24V/110Ah



Werkbreedte
508mm



Maximale
borsteldruk
30kg



Autonomie
2h



Properwatertank
/
Vuilwatertank
70/75l



Borstel/
Padhouder
1x508mm



Rotatie
snelheid
140 tr/min

TECHNISCHE GEGEVENS

THEORETISCH RENDEMENT :	2032 m ² /h
BREEDTE ZUIGMOND :	705 mm
BORSTELMOTOR :	380 Watt
TRACTIE MOTOR :	300 Watt
MAXIMUMSNELHEID :	4 km/h
MAX STIJGINGSHOEK :	10%
ZUIGMOTOR :	490 Watt
ONDERDRUK :	120 mbar
AFMETINGEN MACHINE :	L: 1340 mm
(MET ZUIGMOND)	W: 705 mm
	H: 1215 mm
GEWICHT VAN DE MACHINE:	154 kg
BATTERIJ COMPARTIMENT:	L: 342 mm
	W: 363 mm
	H: 307 mm
KLASSE:	III
BEVEILIGINGSNIVEAU:	IP X3
GELUIDSNIVEAU:	liv: <70 dB (A)

OPTIONEEL



TELEMATICS



LITHIUM BATTERIJ



Ecogreen system opties:



3S - Solution
saving system



3SD - Solution
saving system
Dispenser



Systeem
ozon



Combinatie
3SD + Ozone