

## NT 30/1 TACT TE L

De perfecte stof-/waterzuiger voor technische beroepen: Kärcher NT 30/1 Tact Te L met stopcontact (automatische in-/uitschakelfunctie) en filterreiniging Tact voor werken zonder onderbrekingen.



### Bestelnr.

1.148-211.0

- 30-liter container, antistatisch preparaat, stofklasse L
- Reiniging van de tactfilter, regeling van het elektrische zuigvermogen, apparaataansluiting
- Electrically conductive accessories, Wet & Dry flat pleated filter, tool adapter

### Technische gegevens

|                             |            |                 |
|-----------------------------|------------|-----------------|
| EAN Code                    |            | 4054278046006   |
| Aantal stroomgroepen        | Ph         | 1               |
| Stroomsoort                 | V          | 220 / 240       |
| Frequentie                  | Hz         | 50 / 60         |
| Luchtverplaatsing           | l/s        | 74              |
| Vacuüm                      | mbar / kPa | 273 / 27,3      |
| Tankinhoud                  | l          | 30              |
| Materiaal van de tank       |            | Kunststof       |
| Max. vermogen               | W          | max. 1380       |
| Standaard nominale diameter | ID 35      |                 |
| Kabellengte                 | m          | 7,5             |
| Geluidsniveau               | dB(A)      | 69              |
| Kleur                       |            | antraciet       |
| Gewicht zonder toebehoren   | kg         | 13,5            |
| Gewicht (incl. doos)        | kg         | 18              |
| Afmetingen (l x b x h)      | mm         | 560 x 370 x 580 |

### Uitrustig

|                                                                   |         |                                   |
|-------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------|
| Lengte zuigslang                                                  | m       | 4                                 |
| Bocht                                                             |         | Kunststof                         |
| Aantal zuigbuizen                                                 | Stuk(s) | 2                                 |
| Lengte zuigbuizen                                                 | mm      | 550                               |
| Materiaal zuigbuizen                                              |         | Roestvrij staal                   |
| Aantal filterzakken                                               | Stuk(s) | 1                                 |
| Materiaal filterzak                                               |         | Vlies                             |
| Breedte nat/droog vloermondstuk                                   | mm      | 360                               |
| Plintenzuigmond                                                   |         | ■                                 |
| Aansluitstuk voor elektrisch gereedschap                          |         | ■                                 |
| Automatische uitschakeling wanneer het maximum vulpeil is bereikt |         | ■                                 |
| Automatische Aan-/uitknop voor elektrisch gereedschap             |         | ■                                 |
| Antistatische voorbereiding                                       |         | ■                                 |
| Vlakfilter                                                        |         | PES met PTFE-coating              |
| Filterreiniging                                                   |         | Automatische filterreiniging Tact |
| Stootrand                                                         |         | ■                                 |
| Veiligheidsklasse                                                 |         | I                                 |
| Zwenkwiel met rem                                                 |         | ■                                 |

■ Bij de levering inbegrepen



## Automatische filterreiniging Tact

- Voor een constant hoog zuigvermogen en filtercapaciteit.
- Automatische filterreiniging met krachtige luchtstoten.
- Tijdbesparend ontwerp en langere levensduur van het filter.



## Verbindingsstuk met schuif voor valse lucht en rubberen opzetstuk

- Maakt stofvrij boren, zagen of schuren met elektrisch gereedschap mogelijk.
- Wordt geleverd met rubberen opzetstuk en valse luchtdraairing.
- Draairing voor het instellen van het zuigvermogen.



## Stopcontact voor apparatuur met in-/uitschakelautomaat.

- Elektrisch gereedschap eenvoudig aan te sluiten op de stofzuiger.
- Eenvoudige bediening dankzij de automatische in-/uitschakelfunctie.
- Energiezuinig: stofzuiger schakelt automatisch uit.

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L

### 1.148-211.0



|                                                         |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                        |   |
|---------------------------------------------------------|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <b>VLAKFILTER, STANDAARD, BIA C OF TOT STOFKLASSE M</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Vlakfilter PTFE</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Nat en droog vlakfilter                                 | 1  | 6.907-662.0 | Nat & droog vlakfilter gemaakt uit PES vezelmateriaal met een blauw label. Geschikt voor het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.                           | ■ |
| Ultieme vlakfilter PTFE                                 | 2  | 6.907-455.0 | De ultieme vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een zwart label. Voor de zwaarste toepassingen bij het opzuigen van vloeistoffen, fijn stof en grof vuil uit de stofklassen M en L.   | □ |
| <b>Vlakfilter papier</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Flat filter only for replacement Kaerche                | 3  | 6.904-367.0 | Papier, getest stofklasse M                                                                                                                                                                         | □ |
| <b>BOCHTEN</b>                                          |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Bocht, kunststof</b>                                 |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Bocht Adv                                               | 4  | 2.889-170.0 | Ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).                                                            | ■ |
| Bocht                                                   | 5  | 2.889-148.0 | Antistatisch, ergonomisch DN 35 bochtstuk met luchtstroomregelaar voor droogzuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).                                | □ |
| Bocht Adv, elektrisch geleidend                         | 6  | 2.889-168.0 | Elektrisch geleidend, ergonomisch DN 35 kunststof bochtstuk voor alleszuigers. Voorzien van clip 2.0-aansluiting (slang) en conische aansluiting (accessoire).                                      | □ |
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| <b>Vloerzuigmonden</b>                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Vloerzuigmond nat/droog Adv                             | 7  | 2.889-152.0 | 360 mm brede zuigmond voor nat en droog met gemakkelijk verwisselbare inserts. Inclusief borstelstrip en zuigstrips.                                                                                | ■ |
| Vloerzuigmond nat/droog Standaard                       | 8  | 2.889-173.0 | 300 mm. Brede, antraciete zuigmond voor nat en droog, NW 35. Met gemakkelijk verwisselbare inserts. Incl. Borstelstrips en zuigstrips.                                                              | □ |
| Combi-zuigmond, droog                                   | 9  | 6.906-511.0 | Kunststof met RVS glijzool, omschakelbaar. Alleen voor CV en NT-zuigers                                                                                                                             | □ |
| FLOOR TOOL DN35                                         | 10 | 6.906-512.0 | Kunststof vloerzuigmond, 300 mm breed en met een nominale maat van DN 35. Geschikt voor het verwijderen van fijnstof, grof vuil of vloeistoffen. Voorzien van wielen, borstelstrips en zuigrubbers. | □ |
| Vloerzuigmond nat/droog                                 | 11 | 6.906-384.0 | Voor Kärcher nat- en droogzuigers: aluminium vloerzuigmond (DN 35), 370 mm breed. Inclusief borstelstrips en zuigrubbers die eenvoudig te vervangen zijn.                                           | □ |
| Zuigmond voor nat/droog                                 | 12 | 2.889-118.0 | Veelzijdige zuigmond (DN 35) voor het natzuigen van grote oppervlakken. De zuigstrip en de borstel kunnen snel en gemakkelijk worden verwisseld.                                                    | □ |
| <b>Plintenzuigmonden</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Plintenzuigmond NT Tact DN 35                           | 13 | 2.889-159.0 | Plintenzuigmond ID 35, voor de nieuwe Tact reeks.                                                                                                                                                   | ■ |
| <b>Universele borstels</b>                              |    |             |                                                                                                                                                                                                     |   |
| Universele borstel                                      | 14 | 6.900-425.0 | Allround borstel PPN-borstelharen                                                                                                                                                                   | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L

### 1.148-211.0



|                                                                                                     |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                 |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ZUIGMONDEN</b>                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                              |                                     |
| <b>Autozuigmonden</b>                                                                               |    |             |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Ergonomische autozuigmond, ID 35, 100 mm                                                            | 15 | 2.889-356.0 | Ergonomische en compacte DN 35 autozuigmond van kunststof met 100 mm werkbreedte voor de interieurreiniging van voertuigen. Voor alle water- en stofzuigers met DN 35 bocht. | <input type="checkbox"/>            |
| Autozuigmond, ID 35, 90 mm                                                                          | 16 | 6.906-108.0 | Platte, gehoepte, handige, kunststof DN 35 autozuigmond voor alle Kärcher water- en stofzuigers met bocht. Werkbreedte: ca. 90 mm.                                           | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Rubberzuigmonden, 45° afgeschuind</b>                                                            |    |             |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Rubberen zuigmond, afgeschuind 45°                                                                  | 17 | 6.902-104.0 | Voor afzuigen bij machines, oliebestendig                                                                                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Zuigborstels</b>                                                                                 |    |             |                                                                                                                                                                              |                                     |
| ZUIGBORSTEL DN35                                                                                    | 18 | 6.903-862.0 | Draaibare zuigborstel (DN 35) met hoogwaardige synthetische borstelharen. Afmetingen borstel: 70 × 45 mm.                                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ZUIGBUIZEN</b>                                                                                   |    |             |                                                                                                                                                                              |                                     |
| <b>Zuigbuizen, roestvrij staal</b>                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Set zuigbuizen roestvrij staal NW35 55                                                              | 19 | 2.889-192.0 | De zuigslangenset bestaat uit 2 zuigslangen van hoogwaardig roestvrij staal (DN 35 en elk 550 mm lang). Voor Kärcher nat- en droogzuigers.                                   | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Zuigbuizen, metaal</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Suction tube set, chrome-plated, NW 35 550 mm                                                       | 20 | 2.889-191.0 | De zuigslangenset bestaat uit 2 verchroomde stalen zuigslangen voor Kärcher nat- en droogzuigers, met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 550 mm per stuk.      | <input type="checkbox"/>            |
| <b>ZUIGSLANGEN</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                              |                                     |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |             |                                                                                                                                                                              |                                     |
| Slang, verpakt, NW35 4,0m                                                                           | 21 | 2.889-135.0 | De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.                                         | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Slang, verpakt, NW35 2,5m                                                                           | 22 | 2.889-134.0 | De zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Elektrisch geleidende zuigslang                                                                     | 23 | 2.889-136.0 | De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                             | <input type="checkbox"/>            |
|                                                                                                     | 24 | 2.889-137.0 | De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.                   | <input type="checkbox"/>            |
| Zuigslang DN 40, lengte 4 m                                                                         | 25 | 2.889-138.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                    | <input type="checkbox"/>            |
| Zuigslang                                                                                           | 26 | 2.889-139.0 | De zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Zuigslang, olie-bestendig                                                                           | 27 | 2.889-140.0 | De oliebestendige zuigslang met een nominale diameter van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers van Kärcher.                         | <input type="checkbox"/>            |
| Elektrisch geleidende zuigslang                                                                     | 28 | 2.889-141.0 | De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 4 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                               | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L

### 1.148-211.0



|                                                                                                     |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>ZUIGSLANGEN</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Elektrisch geleidende zuigslang                                                                     | 29 | 2.889-142.0 | De elektrisch geleidende zuigslang met een nominale breedte van DN 40 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                                                                      | <input type="checkbox"/>            |
| Verlengslang                                                                                        | 30 | 2.889-145.0 | De verlengslang met een nominale diameter van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers en droogzuigers van Kärcher.                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| Reparatieset NW35                                                                                   | 31 | 2.889-149.0 | Reparatieset ID 35 voor het nieuwe clipsysteem.                                                                                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/>            |
| Extension hose conductive packaged NW35                                                             | 32 | 2.889-343.0 | De elektrisch geleidende verlengslang met een nominale breedte van DN 35 en een lengte van 2,5 m is geschikt voor gebruik met nat- en droogzuigers.                                                                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>VERBINDINGSSTUKKEN</b>                                                                           |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, opklembaar, elektrisch geleidend</b>                        |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Verbindingsstuk DN 35, met clip                                                                     | 33 | 2.889-151.0 | Verbindingsstuk met rubberen opzetstuk en schuif voor valse lucht voor het nieuwe Clip-systeem. Geschikt voor alle veelgebruikte elektrische gereedschappen                                                                                           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| <b>Aansluitstuk C-DN (van clip naar conus), elektrisch geleidend</b>                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Verbindingsstuk NW35 aan conus DN35                                                                 | 34 | 5.407-005.0 | Verbindingsstuk DN 35 voor de aansluiting van zuigbuizen en kleine zuigmonden aan conus DN 35. Perfect voor de interieurreiniging van voertuigen, zelf zonder de aansluiting van andere zuigmonden.                                                   | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefaansluiting</b>                                      |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Aansluitstuk elektrisch gereedschap, schroefbaar, DN 35                                             | 35 | 5.453-016.0 | Kunststof, geschikt voor DN 26-36, elektrisch geleidend                                                                                                                                                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTER BAGS</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Vliesfilterzakken</b>                                                                            |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Vliesfilterzakken, 5 Stuk(s), NT 30/1                                                               | 36 | 2.889-154.0 | Vliesfilterzak met een volume van 30 liter. Scheurbestendig, stofklasse M, voor zuigslangopening op de kop van de machine.                                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>FILTER T/NT</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| <b>Flat pleated filter HEPA, dust class H</b>                                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Veiligheids- HEPA vlakfilter                                                                        | 37 | 6.907-671.0 | Veiligheids-/HEPA vlakfilter gemaakt uit PES/PTFE vezelmateriaal met een rood label. Gecertificeerd voor stofklasse H. Voor het opzuigen van gevaarlijk stof, grof vuil en vloeistoffen.                                                              | <input type="checkbox"/>            |
| Vlakfilter HEPA                                                                                     | 38 | 6.904-242.0 | HEPA-13 (H13) vlakfilter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Geschikt voor het opzuigen van gevaarlijke stoffen, grof vuil en vloeistoffen.                                                                                                            | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Grofvuilfilter voor natzuigen</b>                                                                |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Grofvuilfilter                                                                                      | 39 | 6.904-287.0 | Grofvuilfilter (geperforeerde metaalplaat, schuimafdichting) beschermt turbines van de meeste éénmotorige Kärcher alleszuigers van de Tact- en Ap-klasse.                                                                                             | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Plastic zakken voor stofvrije afvalverwijdering</b>                                              |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering, 10 Stuk(s), NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1             | 40 | 2.889-158.0 | PE plastic zak voor een stofvrije afvalverwijdering.                                                                                                                                                                                                  | <input type="checkbox"/>            |
| <b>Stoffilters</b>                                                                                  |    |             |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |
| Patroonfilter hout, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                       | 41 | 2.414-000.0 | Patroonfilter voor hout gemaakt uit textielmateriaal met PTFE coating en een bruin label. Voor het veilig opzuigen van grote hoeveelheden hout- en vezelstof uit de stofklassen M en L.                                                               | <input type="checkbox"/>            |
| Membranfilter, NT 30/1, NT 40/1, NT 50/1                                                            | 42 | 2.889-281.0 | Extra membranfilter gemaakt uit niet-geweven stof voor machines uit de Tact en Ap reeks. Deze moet direct over het reservoir worden getrokken en maakt het mogelijk zonder filterzak te stofzuigen. Hij kan worden uitgewassen en hergebruikt worden. | <input type="checkbox"/>            |

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren

## TOEBEHOREN VOOR NT 30/1 TACT TE L 1.148-211.0



|                                                                   |    | Bestelnr.   | Beschrijving                                                                                                                                                                                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------------------|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>DOELGROEPSPECIFIEKE TOEBEHORENSETS VOOR STOF-/WATERZUIGERS</b> |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Universele set voor ambacht en nijverheid                         | 43 | 2.637-595.0 | Toebehorenset voor stof-/waterzuigers van Kärcher. Perfect voor de handel en de industrie.                                                                                                                                       | <input type="checkbox"/> |
| Toebehorenset autoreiniging                                       | 44 | 2.862-166.0 | Accessoireset voor auto-interieurreiniging met DN 35 nominale diameter voor Kärcher nat- en droogzuigers. Bevat diverse mondstukken en adapters in DN 35 en DN 40.                                                               | <input type="checkbox"/> |
| <b>OVERIG TOEBEHOREN NT</b>                                       |    |             |                                                                                                                                                                                                                                  |                          |
| Boorstofzuigmond                                                  | 45 | 2.679-000.0 | Boorstofzuigmond voor het stofvrij afzuigen van boorgaten. Geschikt voor stof- en stof-/waterzuigers van Kärcher.                                                                                                                | <input type="checkbox"/> |
| CS 40 Me                                                          | 46 | 2.863-026.0 | De uiterst efficiënte CS 40 Me cycloonvoorafscheider voor alle Kärcher stof-/waterzuigers is speciaal ontworpen voor toepassingen met fijn stof op bouwerven of in de industrie.                                                 | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstuk nieuw op oud stuk DN 35                           | 47 | 2.889-312.0 | Verbindingsstuk voor de aansluiting van slangen uit het nieuwe accessoire-systeem van de gewone stofzuigers en de stof-/waterzuigers aan de bochten of verlengslangen van het oude systeem. Voor een nominale breedte van DN 35. | <input type="checkbox"/> |
| Verbindingsstuk, elektrogeleidend                                 | 48 | 5.031-436.0 | Elektrogeleidend universeel verbindingsstuk voor aansluiting van oude NT-slangen (DN 35, 40, 50) op het nieuwe accessoire-systeem van Kärcher stof-/waterzuigers.                                                                | <input type="checkbox"/> |

☐ Beschikbaar toebehoren