



## Frange Wet System coton

Frange en coton fil continu intérieur et coupé extérieur, support en polyester



### Informations techniques

référence	notes	cm (dim. comm.)	cm (dim. réels)	C	pcs	kg	m <sup>3</sup>
<b>0000548</b>		↕ 40 ↗ 14	↕ 44 ↗ 14,5	<input type="checkbox"/>	25	4,53	0,027
<b>0000543</b>		↕ 50 ↗ 16	↕ 52,5 ↗ 17	<input type="checkbox"/>	25	5,3	0,036

### SYSTÈME

Système à plat avec languettes, à utiliser avec presse à rouleau, à mâchoires et à plat  
Idéal pour tous types des surfaces et pour la saleté minuscule grâce à la très bonne capacité de ramassage du fil

### GREEN BOX



Matériau naturel issu de procédés de production à faible impact et recyclables

### Avantages

- **Réduit les temps de nettoyage** : grâce à la grande surface de nettoyage et la possibilité d'atteindre coins et nettoyer sous les meubles
- **Ergonomique**: léger, réduit l'effort de l'opérateur

### Matériel

Fil : 70% coton, 30% polyester - Support : polyester

Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)



## Indications pour l'entretien

### Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive  
Effectuer un pré-lavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage  
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée  
Ne pas utiliser d'assouplissant  
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11  
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

### Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

## Produits complémentaires



Support Wet System Light



Manche télescopique




Action Pro Dry



Presse Dry

## Variantes



Frangente Wet System Tris