




Fiche produit

Date d'émission: 11/09/25



Mouilleur de rechange en polyester



| Informations techniques | | | | | | | |
|-------------------------|-------|-----------------|-----------------|---|-----|------|-------|
| référence | notes | cm (dim. comm.) | cm (dim. réels) | С | pcs | kg | m³ |
| 00008410 | | <i>.</i> | シ29 よ6,5 | | 10 | 0,82 | 0,014 |
| 00008411 | | <i>.</i> | .レ39 J 6,5 | | 10 | 0,87 | 0,011 |
| 00008412 | | . | J 49 J 6,5 | | 10 | 1,02 | 0,014 |
| 00008413 | | → 55 | J 59 L 6.5 | | 10 | 1.32 | 0.013 |

SYSTÈME

Système nettoyage vitres avec mouilleur et raclette Idéal pour un usage traditionnel

Avantages

- · Absorbant : le fil long absorbe plus assurant une plus grande autonomie de lavage
- Efficace : glisse sur les surfaces, élimine et retient la saleté

Matériel

80% acrylique, 20% polyamide

Emballage : cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages





11/09/25

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée Ne pas utiliser d'assouplissant Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11

L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Ne pas sécher en machine ou dans un sèche-linge

Produits complémentaires



Support mouilleur Astro



Support mouilleur Astro fixe en aluminium



Support mouilleur Astro en aluminium articulé

Variantes



Mouilleur de rechange synthétique Plus avec pad abrasif



Mouilleur de rechange microfibre avec fibres



Mouilleur de rechange microfibre gris