




Kit Vello

Kit : support articulé et frange Vello



Informations techniques

référence	notes	cm	pcs	kg	m ³
00008243E		↙ 35	10	2,38	0,022
00008242E		↙ 40	10	2,58	0,027

SYSTÈME

Système pour la mise en cire avec frange Vello
Idéal pour le traitement des sols et le nettoyage des vitres

Avantages

- **Efficace** : la microfibre haute performance permet une répartition uniforme et sans traces de tout type de liquide
- **Performant** : le fil très absorbant libère progressivement la cire, garantissant une longue autonomie
- **Maniable** : l'articulation à 180° facilite l'utilisation dans les environnements encombrés

Compatibilité

Compatible avec tous les manches avec trous de diamètre de 18 à 23 mm

Matériel

Support: aluminium, polypropylène - Mouilleur : microfibre (100% polyester)
Emballage : [cliquez ici pour consulter l'étiquetage environnemental des emballages](#)



13/02/25

Caractéristiques

Équipé avec support articulé pour faciliter l'articulation à 360°

Indications pour l'entretien

Directives pour un entretien correct des fibres

Suivre les instructions de lavage (températures et dosage) sur l'emballage de la lessive
Effectuer un prélavage à l'eau froide sans lessive pour éliminer les éventuels résidus de produit de nettoyage
L'utilisation d'une lessive professionnelle est recommandée
Ne pas utiliser d'assouplissant
Ne pas utiliser de lessives avec Ph > 11
L'utilisation de filets est recommandée pour un lavage plus rapide et plus hygiénique

Instructions spécifiques de la frange



Température de lavage max 90° C, recommandée 60° C



Blanchiment possible, ne pas utiliser de chlore



Séchage en machine ou sèche-linge possible avec programme faible